Beta 90A

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Подходит для сварки MIG/MAG, TIG, MMA, плазменной резки, разрезания и шлифовки
- Автоматический сварочный фильтр SA 47 позволяет выбрать уровень затемнения 4 и 9–13
- Конструкция с глубоким вырезом обеспечивает дополнительную защиту лица по бокам
- Откидной держатель для кассеты со смотровым окошком
- Прочный, регулируемый и удобный головной бандаж
- Удобное положение GapView откидной линзы
- Защита от ударов в соответствии со стандартом EN175 B
- Дополнительная увеличительная линза
- Небольшой вес
- Три альтернативные модели Beta: 60P, 60A, 90X

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Beta 90A обеспечивает надежную защиту глаз, лица и шеи при сварке и работе в производственном цеху. Маски с автоматическим сварочным фильтром одобрены для использования при сварке, резке и шлифовке.

ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

Beta 90A

Код оборудования	9873046
Масса	634 г
Рабочая температура	-5…+55 °C
EN 175	S-B
Сварочный светофильтр	SA 47
Размер поля зрения	97 x 47 мм
Размер светофильтра	110 x 90 мм
Диапазон затемнения	9–13
Прозрачное состояние автоматически затемняющегося светофильтра	4
Время переключения автоматически затемняющегося светофильтра	0,1 мс
LiFE+ Color (да/нет)	Нет
Функция шлифовки (да/нет)	Да

Beta 90A / Технические спецификации