# Beta 90A

## ПРЕИМУЩЕСТВА

- Подходит для сварки MIG/MAG, TIG, MMA, плазменной резки, разрезания и шлифовки
- Автоматический сварочный фильтр SA 47 позволяет выбрать уровень затемнения 4 и 9–13
- Конструкция с глубоким вырезом обеспечивает дополнительную защиту лица по бокам
- Откидной держатель для кассеты со смотровым окошком
- Прочный, регулируемый и удобный головной бандаж
- Удобное положение GapView откидной линзы
- Защита от ударов в соответствии со стандартом EN175 B
- Дополнительная увеличительная линза
- Небольшой вес
- Три альтернативные модели Beta: 60P, 60A, 90X

## КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Beta 90A обеспечивает надежную защиту глаз, лица и шеи при сварке и работе в производственном цеху. Маски с автоматическим сварочным фильтром одобрены для использования при сварке, резке и шлифовке.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

**Beta 90A**

| | |
|---|---|
| Код оборудования | 9873046 |
| Масса | 634 г |
| Рабочая температура | -5…+55 °C |
| EN 175 | S-B |
| Сварочный светофильтр | SA 47 |
| Размер поля зрения | 97 x 47 мм |
| Размер светофильтра | 110 x 90 мм |
| Диапазон затемнения | 9–13 |
| Прозрачное состояние автоматически затемняющегося светофильтра | 4 |
| Время переключения автоматически затемняющегося светофильтра | 0,1 мс |
| LiFE+ Color (да/нет) | Нет |
| Функция шлифовки (да/нет) | Да |


Beta 90A / Технические спецификации