

Beta 90X



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Подходит для сварки MIG/MAG, TIG, MMA, плазменной резки, разрезания и шлифовки
- Сварочный фильтр ХА 47 может иметь разную степень затемнения: 5, 9–13 и 14–15 для высокотокковой сварки
- Цветные автоматически затемняющиеся сварочные фильтры с технологией LiFE+ повышают точность выполняемой работы
- Конструкция с глубоким вырезом обеспечивает дополнительную защиту лица по бокам
- Откидной держатель для кассеты со смотровым окошком
- Прочный, регулируемый и удобный головной бандаж
- Удобное положение GapView откидной линзы
- Защита от ударов в соответствии со стандартом EN175 В
- Дополнительная увеличительная линза
- Небольшой вес
- Четыре альтернативные модели Beta: 60P, 60A, 90P, 90A

ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

Beta 90X

Код оборудования	9873045, 9873046, 9873047
Размеры светофильтра	90 × 110
Смотровое стекло	46.5 × 95
Диапазон затемнения	EN 4/9-13
Чувствительность	Регулируемая
Время переключения	0,00015
Задержка (темный -> яркий), (с)	0,2–0,8 (регулируемая)
Стандарты	CE, ANSI, CSA, EN 175, AS/NZS 1337.1, EN 166, EN 379, AS/NZS 1338.1
Масса	663 g