

Beta e90 SFA



КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Комплекты респираторов с принудительной подачей воздуха класса TH2 с решениями для фильтрации как твердых частиц, так и газа. В комплект входит сварочная маска Beta e90 SFA, автоматически затемняющийся светофильтр SA 60B, респиратор PFU 210e с принудительной подачей воздуха, воздушный шланг, предварительный фильтр, фильтр твердых частиц, аккумулятор емкостью 3,2 А·ч, зарядное устройство для аккумулятора, расходомер, кожаный ремень с набивкой.

ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

Beta e90 SFA

Код оборудования	P0706
Масса	680 г
Рабочая температура	-5 ... +55 °C при относительной влажности <80 %
EN 175	B
EN 12941	TH2
AS/NZS 1716	P1
Сварочный светофильтр	SA 60B
Размер поля зрения	100 x 60 мм
Размер светофильтра	110 x 90 мм
Диапазон затемнения	9-13
Прозрачное состояние автоматически затемняющегося светофильтра	3,5
ADF Классификация ЕС	1/1/1/1
Время переключения автоматически затемняющегося светофильтра	0,1 мс
LiFE+ Color (да/нет)	Да
Функция шлифовки (да/нет)	Да
Респиратор с принудительной подачей воздуха	PFU 210e