

Cable assemblies for non-HW-robots, gas-cooled, T2/T4 mount and Euro connector



КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Узлы кабелей для роботов с неполым запястным шарниром выбираются из кабелей стандартной длины. Для подбора длины узла кабеля необходим объемный чертеж, на котором показано расстояние от передней панели механизма подачи проволоки до шестой оси робота. Консультацию по дополнительным вариантам длины можно получить у специалистов по продажам Кетпрі.

Марка робота	Модель робота	Тип	Код заказа (A7)	Длина
ABB	IRB 2400/10	T2	SP600712	0,90 м
ABB	IRB 2400/16	T2	SP600712	0,90 м
ABB	IRB 2400L	T2	SP600694	1,10 м
KAWASAKI	RA006L	T2	SP600693	1,35 м
KAWASAKI	RA010N	T2	SP600694	1,10 м
KAWASAKI	RA010L	T2	SP600693	1,35 м
KAWASAKI	RA020N	T2	SP600694	1,10 м
KUKA	Дуга KR5	T2	SP600694	1,10 м
KUKA	KR6-2	T2	SP600694	1,10 м
KUKA	KR6 R1820	T2	SP600694	1,10 м
KUKA	KR8 R1620	T2	SP600712	0,90 м
KUKA	KR10 R1420	T2	SP600712	0,90 м
MOTOMAN	MH50	T2	SP600693	1,35 м
MOTOMAN	MH50-35II	T2	SP600692	1,50 м
MOTOMAN	MH50-20II	T2	SP600728	2,00 м
MOTOMAN	HP20D	T2	SP600694	1,10 м
MOTOMAN	HP20D-6	T2	SP600693	1,35 м
MOTOMAN	UP6	T2	SP600712	0,90 м
Универсальный робот	UR6	T2	SP600742	3,25 м

КАБЕЛЬ В СБОРЕ	T2/T4 G EURO		SP600712	1,10 м
----------------	--------------	--	----------	--------

КАБЕЛЬ В СБОРЕ	T2/T4 G EURO		SP600693	1,35 м
КАБЕЛЬ В СБОРЕ	T2/T4 G EURO		SP600692	1,50 м
КАБЕЛЬ В СБОРЕ	T2/T4 G EURO		SP600691	1,60 м
КАБЕЛЬ В СБОРЕ	T2/T4 G EURO		SP600712	0,90 м
КАБЕЛЬ В СБОРЕ	T2/T4 G EURO		SP600728	2,00 м
КАБЕЛЬ В СБОРЕ	T2/T4 G EURO		SP600742	3,25 м

ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

Cable assemblies for non-HW-robots, gas-cooled, T2/T4 mount and Euro connector

Код оборудования

See the technical specifications list.