

Flexlite GX - X8 MIG Welder



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Доступны версии с газовым и водяным охлаждением
- Кабелезащита с шарнирными сочленениями значительно уменьшает нагрузку на запястье
- Съемная рукоятка пистолетного типа предлагается в каждом комплекте поставки
- Снижение температуры контактного наконечника до 35 % благодаря инновационной структуре шейки горелки
- Подлинный расходный материал Кемпри — это гарантия надежности и длительного срока службы
- Чем меньше расходных материалов — тем ниже затраты на хранение запасов
- Предлагается устанавливаемый на горелку пульт дистанционного управления GXR10
- Анатомическая рукоятка с надежным захватом
- Все модели имеют QR-код, по которому легко найти нужную информацию

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Сварочный аппарат X8 MIG Welder предназначен для сварки MIG с использованием горелок MIG Kemppi Flexlite GX серии 8, оснащенных разъемом Кемпри. Комфорт пользователя, эффективность сварочного производства и длительный срок эксплуатации расходных материалов.

Модели Flexlite GX, совместимые с X8 MIG Welder

GX 208GMN — GX208GMN35 (3,5 м), GX208GMN5 (5 м)

GX 308GMN — GX308GMN35 (3,5 м), GX308GMN5 (5 м)

GX 408GMN — GX408GMN35 (3,5 м), GX408GMN5 (5 м)

GX 428W — GX428W35 (3,5 м), GX428W5 (5 м), GX428WS8* (8 м) *Модель WS длиной 8 м поставляется без направляющего канала.

GX 528W — GX528W35 (3,5 м), GX528W5 (5 м)

GX 608W — GX608W5 (5 м)

В названиях моделей: G = с газовым охлаждением, W = с водяным охлаждением, MN = со сменными шейками.

ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

Flexlite GX - X8 MIG Welder

Код оборудования

См. технические характеристики.