

# Flexlite TX - Master M



reddot winner 2020  
industrial design



## ПРЕИМУЩЕСТВА

- Гибкие кабели с кожаной оплеткой имеют максимальную долговечность
- Инновационная конструкция горелки обеспечивает максимальный комфорт сварщика, уменьшая нагрузку на запястье
- Рукоятка из силиконового каучука обеспечивает надежный захват
- Расходные материалы Kemppi гарантируют высокое качество и экономичность сварки
- Доступны модели горелок с переключателем и без него
- Опциональный удлинитель переключателя повышает точность контроля переключения

## КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

### Модели TX, совместимые с Master M

#### Серия 3

TX 223GE

TX 253WSE

TX 353WE

В названиях моделей: W = с водяным охлаждением, G = с газовым охлаждением, MN = со сменными шейками, S = с длинными кабелями, E = разъем Euro

## ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

Flexlite TX	TX 223GE	TX 253WSE	TX 353WE
Код оборудования	TX223GE4 (4m)	TX253WSE4 (4m)	TX353WE4 (4m)
Стандарты	IEC 60974-7	IEC 60974-7	IEC 60974-7
Тип охлаждения	Газ	Вода	Вода
Тип соединения (ток-газ)	Euro	Euro	Euro
Допустимая нагрузка при 40 % (аргон)	220 A	250 A	350 A
Допустимая нагрузка при 100 % (аргон)	-	200 A	250 A
Тип соединения (управление)	Euro	Euro	Euro
Тип соединения (охлаждение)	-	Защелкивающийся разъем	Защелкивающийся разъем
Пульт дистанционного управления	Нет	Нет	Нет
Тип шейки	Угол 70°	Поворотная	Угол 70°