

Gamma GTH3 SFA



КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Вся линейка продукции Gamma GTH3 отличается превосходной защитой органов дыхания класса TH3, а также имеет все функции обеспечения безопасности и комфорта. Модели Gamma GTH3 SFA оснащены блоком фильтрации PFU 210e с аккумуляторным питанием и автоматическим светофильтром SA 60.

ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

Gamma GTH3 SFA

| | |
|--|---------------------|
| Код оборудования | P0716 |
| Масса | 1002 г |
| Рабочая температура | -5...+55 °C <80% Rh |
| EN 175 | B |
| EN 12941 | TH3 |
| AS/NZS 1716; | P2 |
| Сварочный светофильтр | SA 60 |
| Размер поля зрения | 102 x 60 мм |
| Размер светофильтра | Настраиваемый |
| Диапазон затемнения | 5, 8, 9–13 |
| Прозрачное состояние автоматически затемняющегося светофильтра | 4 |
| ADF Классификация EC | 1/1/1/2 |
| Время переключения автоматически затемняющегося светофильтра | 0,1 мс |
| LiFE+ Color (да/нет) | Да |
| Функция шлифовки (да/нет) | Нет |
| Респиратор с принудительной подачей воздуха | PFU 210e |