

TTC torches



ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

TTC	TTC 130	TTC 130F	TTC 160	TTC 160S	TTC 220	TTC 220S	TTC 200W	TTC 250W	TTC 250WS
Код оборудования	627013016	627013116	627016016	627016216	627022016	627022216	627020516	627025516	627025716
Выходной пост. ток, ПВ 40 %	130 A	130 A	160 A	160 A	220 A	220 A	300 A	350 A	250 A
Выходной пост. ток, ПВ 100 %							200 A	250 A	200 A
Длина / код заказа, 4 м	627013004	627013104	627016004	627016204	627022004	627022204	62702504	627025504	627025704
Длина / код заказа, 8 м	627013008	627013108	627016008	627016208	627022008	627022208	627020508	627025508	627025708
Длина / код заказа, 16 м	627013016	627013116	627016016	627016216	627022016	627022216	627020516	627025516	627025716
Длина / код заказа, 30 м	627016230								
Электроды	1,0...2,4 мм	1,0...2,4 мм	1,0...2,4 мм	1,0...2,4 мм	1,0...3,2 мм	1,0...2,4 мм	1,0...2,4 мм	1,0...4,0 мм	1,0...4,0 мм
Соединение, газ/ток	R1/4	R1/4	R1/4	R1/4	R1/4	R1/4	R1/4	R1/4	R1/4
Соединение, вода							Быстроразъёмное соединение	Быстроразъёмное соединение	Быстроразъёмное соединение

TTC 220 GV

Код оборудования	627022304
Нагрузка, TIG на пост. токе при ПВ 40 %	220 A
Разъём аппарата	R3/8