

# FastMig X 450 Power source



## КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

FastMig X 450 — это идеальный источник питания. Он помогает поднять производительность и вывести качество сварки на абсолютно новый уровень.

Альтернатива:

- FastMig X 350 — код оборудования 6103350
- FastMig X 350 MV — код оборудования 6103353

## ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

### FastMig X 450 Power source

Код оборудования	6103450
Напряжение трехфазной сети, 50/60 Гц	400 В (-15...+20 %)
Предохранитель (с задержкой срабатывания)	35 А
Минимальная выходная мощность генератора	35 кВА
Выходной ток, ПВ 60 %	450 А (60 %)
Выходной ток, ПВ 100 %	350 А (100 %)
Напряжение холостого хода (сварка MMA)	U <sub>0</sub> = 70–98 В U <sub>ср</sub> = 50 В
Напряжение холостого хода при сварке MIG/MAG	U <sub>0</sub> = 80–98 В
Диапазон рабочих температур	-20...+40 °С
Габаритные размеры, ДхШхВ	590 × 230 × 430 мм
Класс защиты	IP23S
Стандарты	IEC 60974-1, IEC 60974-5, IEC 60974-10