

Кемпакт 251А



ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

Кемпакт 251А

Код оборудования	Кемпакт 251А, FE 25 3.5 м - P2205 Кемпакт 251А, FE 25 5.0 м - P2206
Напряжение в однофазной сети 50/60 Гц	240 В ±15 %
Предохранитель (с задержкой срабатывания)	20 А
Диапазон сварочного тока и напряжения	10 В/20 А – 29 В/250 А
Напряжение холостого хода	36 В
Регулировка скорости подачи сварочной проволоки	1,0–18,0 м/мин.
Диаметры присадочной проволоки (Fe, сплошная)	0,8...1,2 мм
Диаметры присадочной проволоки (Fe, порошковая)	0,8...1,2 мм
Диаметры присадочной проволоки (Ss)	0,8...1,2 мм
Диаметры присадочной проволоки (Al)	1,0...1,2 мм
Диапазон рабочих температур	-20...+40 °С
Габаритные размеры, ДхШхВ	623 × 579 × 1070 мм
Масса (без дополнительного оборудования)	44 кг
Класс защиты	IP23S
Стандарты	IEC 60974-1, IEC 60974-5, IEC 60974-10, IEC 61000-3-12