

Кемпакт 323 RMV



ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

Кемпакт 323 RMV

| | |
|---|--|
| Код оборудования | Кемпакт 323 RMV, FE 32, 3,5 м — P2219 Кемпакт 323 RMV, FE 32, 5,0 м — P2220 Кемпакт 323 RMV, FE 35, 3,5 м — P2262 Кемпакт 323 RMV, FE 35, 5,0 м — P2263 |
| Напряжение трехфазной сети, 50/60 Гц | 230 В -15 %...400 В +15 % |
| Предохранитель (с задержкой срабатывания) | 16 А (230 В) 16 А (400 В) |
| Диапазон сварочного тока и напряжения | 10 В/20 А – 32,5 В/320 А |
| Напряжение холостого хода | 40 В |
| Регулировка скорости подачи сварочной проволоки | 1,0–20,0 м/мин. |
| Диаметры присадочной проволоки (Fe, сплошная) | 0,8...1,2 мм |
| Диаметры присадочной проволоки (Fe, порошковая) | 0,8...1,2 мм |
| Диаметры присадочной проволоки (Ss) | 0,8...1,2 мм |
| Диаметры присадочной проволоки (Al) | 1,0...1,2 мм |
| Диапазон рабочих температур | -20...+40 °С |
| Габаритные размеры, ДхШхВ | 623 × 579 × 1070 мм |
| Масса (без дополнительного оборудования) | 44 кг |
| Класс защиты | IP23S |
| Стандарты | IEC 60974-1, IEC 60974-5, IEC 60974-10 |