

# Кемпакт 323R



## КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Компактный сварочный аппарат Кемппи КЗ позволяет выполнять экономичную MIG/MAG-сварку, обеспечивая 320 А от трехфазного источника питания 400 В.

Комплект поставки Кемпакт 323R включает стандартную панель управления, механизм подачи проволоки DuraTorque с приводом на четыре ролика, сварочную горелку Flexlite GX и комплект кабеля заземления.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

### Кемпакт 323R

Код оборудования	Кемпакт 323R, GX 403 G, 3,5 м - P2211GX Кемпакт 323R, GX 303 G, 3,5 м - P2229GX, Только модели 300 A/35% Кемпакт 323R, GX 403 G, 5 м - P2212GX Кемпакт 323R, GX 303 G, 5 м - P2230GX, Только модели 300 A/35%
Напряжение трехфазной сети, 50/60 Гц	400 В ±15 %
Предохранитель (с задержкой срабатывания)	10 А
Диапазон сварочного тока и напряжения	10 В/20 А – 32,5 В/320 А
Напряжение холостого хода	40 В
Регулировка скорости подачи сварочной проволоки	1,0–20,0 м/мин.
Диаметры присадочной проволоки (Fe, сплошная)	0,8...1,2 мм
Диаметры присадочной проволоки (Fe, порошковая)	0,8...1,2 мм
Диаметры присадочной проволоки (Ss)	0,8...1,2 мм
Диаметры присадочной проволоки (Al)	1,0...1,2 мм
Габаритные размеры, ДхШхВ	623 × 579 × 1070 мм
Масса (без дополнительного оборудования)	44 кг
Класс защиты	IP23S
Стандарты	IEC 60974-1, IEC 60974-5, IEC 60974-10

**Кемраст 323R**

Диапазон рабочих температур

-20...+40 °C