MasterTig 235ACDC GM AU



ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

MasterTig 235ACDC GM AU

Код оборудования	MT235ACDCGMAU
Напряжение в однофазной сети 50/60 Гц	110 / 240 В ±10 %
Предохранитель	15 A
Размеры штучных электродов	1,6...5,0 мм
Рекомендуемые мощности генераторов (мин.)	8 кВА
Напряжение холостого хода (среднее)	23 В (устройство снижения напряжения постоянно включено)
Диапазон рабочих температур	-20...+40 °C
Габаритные размеры, ДхШхВ	544 x 205 x 443 мм
Масса (без дополнительного оборудования)	19,1 кг
Класс защиты	IP23S
Стандарты	IEC 60974-1,-3,-10 IEC 61000-3-12 AS 60974.1-2006 GB 15579.1
Класс электромагнитной совместимости	A
Максимальные выходные характеристики при 40 °C (240 В) 40 % TIG	230 A / 19,2 В
Максимальные выходные характеристики при 40 °C (240 В) 60 % TIG	200 A / 18 В
Максимальные выходные характеристики при 40 °C (240 В) 100 % TIG	170 A / 16,8 В
Максимальные выходные характеристики при 40 °C (240 В) 37 % MMA	180 A / 27,2 В
Максимальные выходные характеристики при 40 °C (240 В) 60 % MMA	150 A / 26 В
Максимальные выходные характеристики при 40 °C (240 В) 100 % MMA	120 A / 24,8 В

MasterTig 235ACDC GM AU /
Технические спецификации

MasterTig 235ACDC GM AU

Максимальные выходные характеристики при 40 °C (110 В) 40 % TIG	130 A / 15,2 В
Максимальные выходные характеристики при 40 °C (110 В) 60 % TIG	110 A / 14,4 В
Максимальные выходные характеристики при 40 °C (110 В) 100 % TIG	90 A / 13,6 В
Максимальные выходные характеристики при 40 °C (110 В) 40 % MMA	85 A / 23,4 В
Максимальные выходные характеристики при 40 °C (110 В) 60 % MMA	75 A / 23 В
Максимальные выходные характеристики при 40 °C (110 В) 100 % MMA	55 A / 22,2 В
Диапазон выходных характеристик (110 В) TIG	3 A / 1 В ... 130 A / 24 В
Диапазон выходных характеристик (240 В) TIG	3 A / 1 В ... 230 A / 31 В
Диапазон выходных характеристик (110 В) MMA	10 A / 1 В ... 85 A / 35 В
Диапазон выходных характеристик (240 В) MMA	10 A / 10 В ... 180 A / 40 В

28032024