MasterTig 325DC G AU



ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

MasterTig 325DC G AU

Код оборудования	MT325DCGAU
Напряжение трехфазной сети, 50/60 Гц	380 ... 460 В ±10 %
Предохранитель	16 A
Размеры штучных электродов	1,6 ... 6,0 мм
Рекомендуемые мощности генераторов (мин.)	20 кВА
Напряжение холостого хода (среднее)	23 В (устройство снижения напряжения постоянно включено)
Диапазон рабочих температур	-20...+40 °C
Габаритные размеры, ДхШхВ	544 x 205 x 443 мм
Масса (без дополнительного оборудования)	21,5 кг
Класс защиты	IP23S
Стандарты	IEC 60974-1,-3,-10 IEC 61000-3-12 AS 60974.1-2006 GB 15579.1
Класс электромагнитной совместимости	A
Максимальные выходные характеристики при 40 °C (40 % TIG)	300 A / 22 В
Максимальные выходные характеристики при 40 °C (60 % TIG)	230 A / 19,2 В
Максимальные выходные характеристики при 40 °C (100 % TIG)	190 A / 17,6 В
Максимальные выходные характеристики при 40 °C (40 % MMA)	250 A / 30 В
Максимальные выходные характеристики при 40 °C (60 % MMA)	230 A / 29,2 В
Максимальные выходные характеристики при 40 °C (100 % MMA)	190 A / 27,6 В
Диапазон выходных характеристик TIG	3 A / 1 В ... 300 A / 38 В
Диапазон выходных характеристик MMA	10 A / 10 В ... 250 A / 39 В

MasterTig 325DC G AU /
Технические спецификации