

MasterTig 325DC G



ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

MasterTig 325DC G

Код оборудования	MT325DCG
Напряжение трехфазной сети, 50/60 Гц	380 ... 460 В
Предохранитель	16 А
Размеры штучных электродов	1,6 ... 6,0 мм
Рекомендуемые мощности генераторов (мин.)	20 кВА
Напряжение холостого хода (среднее)	50 В
Диапазон рабочих температур	-20...+40 °С
Габаритные размеры, ДхШхВ	544 x 205 x 443 мм
Масса (без дополнительного оборудования)	21,5 кг
Класс защиты	IP23S
Стандарты	IEC 60974-1,-3,-10 IEC 61000-3-12 GB 15579.1
Класс электромагнитной совместимости	A
Максимальные выходные характеристики при 40 °С (40 % TIG)	300 А / 22 В
Максимальные выходные характеристики при 40 °С (60 % TIG)	230 А / 19,2 В
Максимальные выходные характеристики при 40 °С (100 % TIG)	190 А / 17,6 В
Максимальные выходные характеристики при 40 °С (40 % MMA)	250 А / 30 В
Максимальные выходные характеристики при 40 °С (60 % MMA)	230 А / 29,2 В

MasterTig 325DC G

Максимальные выходные характеристики при 40 °C (100 % MMA)	190 A / 27,6 В
Диапазон выходных характеристик TIG	3 A / 1 В ... 300 A / 38 В
Диапазон выходных характеристик MMA	10 A / 10 В ... 250 A / 39 В