

# MXF 65 Wire feeder



## КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Гибкость и высокая производительность для всех типов сварки на средних и крупных предприятиях. Это устройство совместимо с катушкой на 300 мм и защищено алюминиевым корпусом.

Альтернатива:

- MXF 63 - Код оборудования 6152300
- MXF 63 EL - Код оборудования 6152300EL
- MXF 65 EL - Код оборудования 6152100EL
- MXF 67 - Код оборудования 6152200
- MXF 67 EL - Код оборудования 6152200EL

## ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

### MXF 65 Wire feeder

Код оборудования	6152100
Выходные параметры	520 A (60 %)
Проволокоподающий механизм	4-роликовый
Регулировка скорости подачи сварочной проволоки	0–25 м/мин
Разъем горелки	Euro
Диаметры присадочной проволоки (Fe, сплошная)	0,6–1,6 мм
Диаметры присадочной проволоки (Fe, порошковая)	0,8–2,0 мм
Диаметры присадочной проволоки (Ss)	0,6–1,6 мм
Диаметры присадочной проволоки (Al)	1,0–2,4 мм
Диапазон рабочих температур	-20...+40 °C
Габаритные размеры, ДхШхВ	620 × 210 × 445 мм
Класс защиты	IP23S

**MXF 65 Wire feeder**

Стандарты	IEC 60974-5
Масса катушки проволоки (макс.)	20 кг
Масса (пустая)	11,1 кг
Диаметр катушки проволоки (макс.)	300 мм