MXF 65 Wire feeder

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Гибкость и высокая производительность для всех типов сварки на средних и крупных предприятиях. Это устройство совместимо с катушкой на 300 мм и защищено алюминиевым корпусом.

Альтернатива:

- MXF 63 - Код оборудования 6152300
- MXF 63 EL - Код оборудования 6152300EL
- MXF 65 EL - Код оборудования 6152100EL
- MXF 67 - Код оборудования 6152200
- MXF 67 EL - Код оборудования 6152200EL

ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

MXF 65 Wire feeder

Код оборудования	6152100
Выходные параметры	440 A (100 %) 520 A (60 %)
Проволокоподающий механизм	4-роликовый
Регулировка скорости подачи сварочной проволоки	0–25 м/мин
Разъем горелки	Euro
Масса катушки проволоки (макс.)	20 кг
Диаметр катушки проволоки (макс.)	300 мм
Диаметры присадочной проволоки (Fe, сплошная)	0,6–1,6 мм
Диаметры присадочной проволоки (Fe, порошковая)	0,8–2,0 мм
Диаметры присадочной проволоки (Ss)	0,6–1,6 мм
Диаметры присадочной проволоки (Al)	1,0–2,4 мм

MXF 65 Wire feeder /
Технические спецификации

MXF 65 Wire feeder

Диапазон рабочих температур	-20...+40 °C
Габаритные размеры, ДхШхВ	620 × 210 × 445 мм
Класс защиты	IP23S
Стандарты	IEC 60974-5
Масса (пустая)	11,1 кг

23042024