

MinarcMig 220 Auto



КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Портативный сварочный аппарат MIG/MAG массой 14,2 кг, обеспечивающий ток 220 А с продолжительностью включения 20 % от однофазной сети питания 16 А. Доступны варианты ручной и синергетической сварки. Совместим с широким спектром материалов, включая сталь (Fe), нержавеющую сталь (Ss), алюминий (Al) и присадочную проволоку для пайки CuSi. В комплект входит 3-метровая сварочная горелка с эргономичной ручкой, набором кабелей и ремнем для переноски.

ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

MinarcMig 220 Auto

| | |
|--|--------------------------------------|
| Код оборудования | 61008220 |
| Напряжение в однофазной сети 50/60 Гц | 230 В ± 15 % |
| Диапазон сварочного тока и напряжения | 20 А / 15 В...220 А / 28 В |
| Выходной ток, ПВ 20 % | 220 А 220 А |
| Выходной ток, ПВ 60 % | 160 А |
| Выходной ток, ПВ 100 % | 120 А |
| Напряжение холостого хода | 70...75 В |
| Проволокоподающий механизм | 2-роликовый, один двигатель |
| Масса катушки проволоки (макс.) | 5 кг |
| Диаметр катушки проволоки (макс.) | 200 мм |
| Сетевой предохранитель | 16 А |
| Давление защитного газа (макс.) | 0.5 МПа |
| Габаритные размеры, ДхШхВ | 450 x 227 x 368 мм |
| Масса (без дополнительного оборудования) | 14,2 кг |
| Класс защиты | IP23 |
| Стандарты | IEC 60974-1, -5, -10, IEC 61000-3-12 |

MinarcMig 220 Auto

| | |
|--------------------------------------|-------------|
| Класс электромагнитной совместимости | A |
| Диапазон рабочих температур | -20...40 °C |
| Диапазон температуры хранения | -40...60 °C |