

# SuperSnake GT02S/GT02SW - вспомогательное устройство подачи проволоки



## ПРЕИМУЩЕСТВА

- Подходит для присадочной проволоки Fe/Ss/Al/FMC/MCW
- Имеет возможность регулировки напряжения и скорости подачи проволоки
- Большая приборная панель с четкой индикацией
- Светодиодная система освещения корпуса Brights™
- Модели с воздушным или водяным охлаждением и кабелями длиной 10, 15, 20, 25 м
- Износостойкий ярко-оранжевый корпус хорошо заметен и повышает безопасность
- Дополнительная функция дистанционного управления сварочной горелкой

## ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

SuperSnake	SuperSnake GT02S	SuperSnake GT02SW	SuperSnake GT02SC (Gas)	SuperSnake GT02SWC (Water)
Код оборудования	6153100	6154100		
Код заказа, 10 м	6153100	6154100		
Код заказа, 15 м	6153150	6154150	61531501	61541501
Код заказа, 20 м	6153200	6154200		61542001
Код заказа, 25 м	6153250	6154250		
Комплект синхронизации MXF	W004030	W004030		
Защитная рамка для SuperSnake	6185276	6185276		

SuperSnake	SuperSnake GT02S/GT02SW - вспомогательное устройство подачи проволоки
Описание	вспомогательное устройство подачи проволоки
Выходной ток, ПВ 60 %	380 А
Проволокоподающий механизм	2-роликовый
Скорость подачи проволоки	0...25 м/мин.
Габаритные размеры подающего механизма (Д x Ш x В)	102 × 371 × 138
Рекомендованная проволока, 25 м, сплошная Fe/Ss	1,0...1,6 мм
Рекомендованная проволока, 25 м, сплавы Al	1,2...1,6 мм

**SuperSnake****SuperSnake GT02S/GT02SW - вспомогательное устройство подачи проволоки**

Рекомендованная проволока, 25 м, порошковая с флюсовым наполнителем/ порошковая с металлическим наполнителем	1,2...1,6 мм
Диаметр кабеля	50 мм <sup>2</sup>
Напряжение питания	50 В пост. тока
Класс защиты	IP23S