

# X8 MIG Gun 420-w, 250 mm neck



## ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

### X8 MIG Gun 420-w, 250 mm neck

Код оборудования	X8300423501 — X8 MIG Gun 420-w, 3,5 м, шейка 250 мм X8300425001 — X8 MIG Gun 420-w, 5,0 м, шейка 250 мм
Разъем горелки	Kemppi
Диаметры присадочной проволоки (Ss)	0.8/0.9/1.0/1.2/1.4/1.6
Диаметры присадочной проволоки (Al)	0.8/0.9/1.0/1.2/1.4/1.6
Тип охлаждения	Liquid
Электродная проволока, Fe-MC/FC	0.9/1.0/1.2/1.4/1.6
Электродная проволока, Ss-MC/FC	0.9/1.0/1.2/1.4/1.6
Диаметры присадочной проволоки (Fe)	0.8/0.9/1.0/1.2/1.4/1.6
Допустимая нагрузка при 100 % (СМЕШАННЫЙ ГАЗ)	420
Углы шейки	50
Сменная шейка	No
Вращающаяся шейка	No
Ручка пистолета	Yes
Диапазон рабочих температур	-20...+40 °C
Стандарты	IEC 60974-7