

X8 MIG Gun 520-w, 250 mm neck



ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

X8 MIG Gun 520-w, 250 mm neck

Код оборудования	X8 MIG Gun 520-w, 3,5 м, шейка 250 мм - X8300523501 X8 MIG Gun 520-w, 5,0 м, шейка 250 мм - X8300525001
Разъем горелки	Kemppi
Диаметры присадочной проволоки (Al)	0.8/0.9/1.0/1.2/1.4/1.6
Тип охлаждения	Liquid
Присадочная проволока, Ss	0.8/0.9/1.0/1.2/1.4/1.6
Электродная проволока, Fe-MC/FC	0.9/1.0/1.2/1.4/1.6
Электродная проволока, Ss-MC/FC	0.9/1.0/1.2/1.4/1.6
Диаметры присадочной проволоки (Fe)	0.8/0.9/1.0/1.2/1.4/1.6
Допустимая нагрузка при 100 % (СМЕШАННЫЙ ГАЗ)	520
Углы шейки	50
Сменная шейка	No
Вращающаяся шейка	No
Ручка пистолета	Yes
Стандарты	IEC 60974-7
Диапазон рабочих температур	-20...+40 °C