

X8 SuperSnake - вспомогательное устройство подачи проволоки



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Подходит для присадочной проволоки Fe/Ss/Al/FCW/MCW
- Модели с водяным охлаждением и кабелями длиной 10, 15, 20 и 25 м
- Корректировка параметров с помощью Control Pad или X8 Gun Remote Control
- Поддержка всех специализированных сварочных процессов Kemppi Wise
- Прочная защитная рама в стандартной конфигурации
- Идеальный выбор для производства тяжелых и умеренно тяжелых металлоконструкций и выполнения монтажных работ

ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

X8 SuperSnake - вспомогательное устройство подачи проволоки

Код оборудования	Смотрите технические характеристики
Описание	вспомогательное устройство подачи проволоки
Выходной ток, ПВ 60 %	310 А
Проволокоподающий механизм	GT02X, 2-роликовый
Скорость подачи проволоки	0–25 м/мин
Габаритные размеры подающего механизма (Д x Ш x В)	777 x 142 x 142 мм
Рекомендованная проволока (15 м)	Fe/Ss, 1,0–1,6 мм Al 1,2–1,6 мм FeMc/FeFc 1,2–1,6 мм
Диаметр кабеля	50 кв. мм
Напряжение питания	50 В пост. тока
Класс защиты	IP 23S
Код заказа, 10 м	X8900501000 - Fe X8900501001 - Ss/Al
Код заказа, 15 м	X8900501500 - Fe X8900501501 - Ss/Al
Код заказа, 20 м	X8900502000 - Fe X8900502001 - Ss/Al
Код заказа, 25 м	X8900502500 - Fe X8900502501 - Ss/Al

X8 SuperSnake - вспомогательное устройство подачи проволоки

Расходные материалы

Комплект расходных материалов для механизма подачи проволоки заказывается отдельно в соответствии с используемым материалом присадочной проволоки.