

Flexlite GX

EN NATURLIG FÖRLÄNGNING AV HANDEN





TEKNISKA DATA

SERIE 3-SVETSPISTOLER

GX 203G

Produktkod	GX203G35 (3,5 m), GX203G5 (5 m)
Belastbarhet, Ar + CO2 (35 %)	200 A
Utbytbar hals	Nej
Ställbar hals	Ja
Pistolgrepphandtag	Ja
Typ av kylning	Gas
Fjärreglage	Nej
Svetsmetod	MIG/MAG
Kontaktmunstycke	M10x1
Diameter på tillsatstråd (mm)	0,8–1,2
Typ av anslutning	Euro
LED, alternativ	Nej

GX 253G

Produktkod	GX253G35 (3,5 m), GX253G5 (5 m)
Belastbarhet, Ar + CO2 (35 %)	250 A
Utbytbar hals	Nej
Ställbar hals	Ja
Pistolgrepphandtag	Ja
Typ av kylning	Gas
Fjärreglage	Nej
Svetsmetod	MIG/MAG
Kontaktmunstycke	M6
Diameter på tillsatstråd (mm)	0,6–1,2
Typ av anslutning	Euro
LED, alternativ	Nej



GX 303G

Produktkod	GX303G35 (3,5 m), GX303G5 (5 m)
Belastbarhet, Ar + CO2 (35 %)	300 A
Utbytbar hals	Nej
Ställbar hals	Ja
Pistolgrepphandtag	Ja
Typ av kylning	Gas
Fjärreglage	Nej
Svetsmetod	MIG/MAG
Kontaktmunstycke	M10x1
Diameter på tillsatstråd (mm)	0,8–1,2
Typ av anslutning	Euro
LED, alternativ	Nej

GX 303GHD

Produktkod	GX303GHD35 (3.5m), GX303GHD5 (5m)
Belastbarhet, Ar + CO2 (35 %)	300 A
Utbytbar hals	Nej
Ställbar hals	Ja
Pistolgrepphandtag	Ja
Typ av kylning	Gas
Svetsmetod	MIG/MAG
Kontaktmunstycke	M10
Diameter på tillsatstråd (mm)	0.8 – 1.2
LED, alternativ	Nej
Fjärrkontrollalternativ	Nej

GX 303W

Produktkod	GX303W35 (3,5 m), GX303W5 (5 m)
Belastbarhet, Ar + CO2 (100 %)	300 A
Utbytbar hals	Nej
Ställbar hals	Nej
Pistolgrepphandtag	Ja
Typ av kylning	Vatten
Fjärreglage	Nej
Svetsmetod	MIG/MAG
Kontaktmunstycke	M10x1
Diameter på tillsatstråd (mm)	0,8–1,6
Typ av anslutning	Euro
LED, alternativ	Nej



GX 403G

Produktkod	GX403G35 (3,5 m), GX403G5 (5 m)
Belastbarhet, Ar + CO2 (35 %)	400 A
Utbytbar hals	Nej
Ställbar hals	Ja
Pistolgrepphandtag	Ja
Typ av kylning	Gas
Fjärreglage	Nej
Svetsmetod	MIG/MAG
Kontaktmunstycke	M10x1
Diameter på tillsatstråd (mm)	0,8–1,6
Typ av anslutning	Euro
LED, alternativ	Nej

GX 403GHD

Produktkod	GX403GHD35 (3.5m), GX403GHD5 (5m)
Belastbarhet, Ar + CO2 (35 %)	400 A
Utbytbar hals	Nej
Ställbar hals	Ja
Pistolgrepphandtag	Ja
Typ av kylning	Gas
Svetsmetod	MIG/MAG
Kontaktmunstycke	M10
Diameter på tillsatstråd (mm)	0.8 – 1.6
LED, alternativ	Nej
Fjärrkontrollalternativ	Nej

GX 403W

Produktkod	GX403W35 (3,5 m), GX403W5 (5 m)
Belastbarhet, Ar + CO2 (100 %)	400 A
Utbytbar hals	Nej
Ställbar hals	Nej
Pistolgrepphandtag	Ja
Fjärreglage	Nej
Svetsmetod	MIG/MAG
Kontaktmunstycke	M10x1
Diameter på tillsatstråd (mm)	0,8–1,6
Typ av anslutning	Euro
LED, alternativ	Nej



GX 503W

Produktkod	GX503W35 (3,5 m), GX503W5 (5 m)
Belastbarhet, Ar + CO2 (100 %)	500 A
Utbytbar hals	Nej
Ställbar hals	Nej
Pistolgrepphandtag	Ja
Typ av kylning	Vatten
Fjärreglage	Nej
Svetsmetod	MIG/MAG
Kontaktmunstycke	M10x1
Diameter på tillsatstråd (mm)	0,8–1,6
Typ av anslutning	Euro
LED, alternativ	Nej

SERIE 5-SVETSPISTOLER

GX 205G

Produktkod	GX205G35 (3,5 m), GX205G5 (5 m)
Belastbarhet, Ar + CO2 (35 %)	200 A
Utbytbar hals	Nej
Ställbar hals	Ja
Pistolgrepphandtag	Ja
Typ av kylning	Gas
Svetsmetod	MIG/MAG
Kontaktmunstycke	M10x1
Diameter på tillsatstråd (mm)	0,8–1,2
Typ av anslutning	Euro
LED, alternativ	Nej
GXR10 Fjärreglage	Ja

GX 255G

Produktkod	GX255G35 (3,5 m), GX255G5 (5 m)
Belastbarhet, Ar + CO2 (35 %)	250 A
Utbytbar hals	Nej
Ställbar hals	Ja
Pistolgrepphandtag	Ja
Typ av kylning	Gas
Svetsmetod	MIG/MAG
Kontaktmunstycke	M6
Diameter på tillsatstråd (mm)	0,6–1,2
Typ av anslutning	Euro
LED, alternativ	Nej
GXR10 Fjärreglage	Ja



GX 305G

Produktkod	GX305G35 (3,5 m), GX305G5 (5 m), GX305GS6* (6 m), GX305GS8* (8 m) *GS-modellerna i längderna 6 och 8 m levereras utan trådledare
Belastbarhet, Ar + CO2 (35 %)	300 A
Utbytbar hals	Nej
Ställbar hals	Ja
Pistolgrepphandtag	Ja
Typ av kylning	Gas
Svetsmetod	MIG/MAG
Kontaktmunstycke	M10x1
Diameter på tillsatstråd (mm)	0,8–1,2 (3,5 m och 5 m modeller) 1,0–1,2 (6 m och 8 m GS-modeller)
Typ av anslutning	Euro
LED, alternativ	Nej
GXR10 Fjärreglage	Ja

GX 305GHD

Produktkod	GX305GHD35 (3.5m), GX305GHD5 (5m)
Belastbarhet, Ar + CO2 (35 %)	300 A
Utbytbar hals	Nej
Ställbar hals	Ja
Pistolgrepphandtag	Ja
Typ av kylning	Gas
Svetsmetod	MIG/MAG
Kontaktmunstycke	M10
Diameter på tillsatstråd (mm)	0.8 – 1.2
LED, alternativ	Nej
GXR10 Fjärreglage	Ja

GX 305GMN

Produktkod	GX305GMN35 (3,5 m), GX305GMN5 (5 m)
Belastbarhet, Ar + CO2 (35 %)	350 A
Utbytbar hals	Ja
Ställbar hals	Ja
Pistolgrepphandtag	Ja
Typ av kylning	Gas
Svetsmetod	MIG/MAG
Kontaktmunstycke	M10x1
Diameter på tillsatstråd (mm)	0,8–1,2
Typ av anslutning	Euro
LED, alternativ	Nej
GXR10 Fjärreglage	Ja



GX 305W

Produktkod	GX305W35 (3,5 m), GX305W5 (5 m), GX305WS6* (6 m) *WS-modellen i längden 6 m levereras utan trådleddare
Belastbarhet, Ar + CO2 (100 %)	300 A (3,5 m och 5 m modeller) 250 A (6 m WS-modell) 300 A (3,5 m och 5 m modeller) 250 A (6 m WS-modell)
Utbytbar hals	Nej
Ställbar hals	Nej
Pistolgrepphandtag	Ja
Typ av kylning	Vatten
Svetsmetod	MIG/MAG
Kontaktmunstycke	M10x1
Diameter på tillsatstråd (mm)	0,8–1,2 (3,5 m och 5 m modeller) 1,0–1.6 (6 m WS-modell)
Typ av anslutning	Euro
LED, alternativ	Nej
GXR10 Fjärreglage	Ja

GX 405G

Produktkod	GX405G35 (3,5 m), GX405G5 (5 m)
Belastbarhet, Ar + CO2 (35 %)	400 A
Utbytbar hals	Nej
Ställbar hals	Ja
Pistolgrepphandtag	Ja
Typ av kylning	Gas
Svetsmetod	MIG/MAG
Kontaktmunstycke	M10x1
Diameter på tillsatstråd (mm)	0,8–1,6
Typ av anslutning	Euro
LED, alternativ	Nej
GXR10 Fjärreglage	Ja

GX 405GHD

Produktkod	GX405GHD35 (3.5m), GX405GHD5 (5m)
Belastbarhet, Ar + CO2 (35 %)	400 A
Utbytbar hals	Nej
Ställbar hals	Ja
Pistolgrepphandtag	Ja
Typ av kylning	Gas
Svetsmetod	MIG/MAG
Kontaktmunstycke	M10
Diameter på tillsatstråd (mm)	0.8 – 1.6
LED, alternativ	Nej
GXR10 Fjärreglage	Ja



GX 405W

Produktkod	GX405W35 (3,5 m), GX405W5 (5 m), GX405WS6* (6 m), GX405WS8* (8 m) *WS-modellerna i längderna 6 och 8 m levereras utan trådledare
Belastbarhet, Ar + CO2 (100 %)	400 A (3,5 m och 5 m modeller) 300 A (6 m och 8 m WS-modeller)
Utbytbar hals	Nej
Ställbar hals	Nej
Pistolgrepphandtag	Ja
Typ av kylning	Vatten
Svetsmetod	MIG/MAG
Kontaktmunstycke	M10x1
Diameter på tillsatstråd (mm)	0,8–1,6 (3,5 m och 5 m modeller) 1,0–1,6 (6 m och 8 m WS-modeller)
Typ av anslutning	Euro
LED, alternativ	Nej
GXR10 Fjärreglage	Ja

GX 505W

Produktkod	GX505W35 (3,5 m), GX505W5 (5 m)
Belastbarhet, Ar + CO2 (100 %)	500 A
Utbytbar hals	Nej
Ställbar hals	Nej
Pistolgrepphandtag	Ja
Typ av kylning	Vatten
Svetsmetod	MIG/MAG
Kontaktmunstycke	M10x1
Diameter på tillsatstråd (mm)	0,8–1,6
Typ av anslutning	Euro
LED, alternativ	Nej
GXR10 Fjärreglage	Ja

GX 605W

Produktkod	GX605W5 (5 m)
Belastbarhet, Ar + CO2 (35 %)	600 A (40%)
Utbytbar hals	Nej
Ställbar hals	Nej
Pistolgrepphandtag	Ja
Typ av kylning	Vatten
Svetsmetod	MIG/MAG
Kontaktmunstycke	M10x1
Diameter på tillsatstråd (mm)	1,2–2,4
Typ av anslutning	Euro
LED, alternativ	Nej
GXR10 Fjärreglage	Ja



SERIE 8-SVETSPISTOLER

GX 208GMN

Produktkod	GX208GMN35 (3,5 m), GX208GMN5 (5 m)
Utbytbar hals	Ja
Ställbar hals	Ja
Pistolgrepphandtag	Ja
Typ av kylning	Gas
Fjärreglage	Ja
Svetsmetod	MIG/MAG
Kontaktmunstycke	M10x1
Diameter på tillsatstråd (mm)	0,8–1,2
Typ av anslutning	Kemppi
LED, alternativ	Ja
Belastbarhet, Ar + CO2 (60 %)	200 A

GX 308GMN

Produktkod	GX308GMN35 (3,5 m), GX308GMN5 (5 m)
Utbytbar hals	Ja
Ställbar hals	Ja
Pistolgrepphandtag	Ja
Typ av kylning	Gas
Fjärreglage	Ja
Svetsmetod	MIG/MAG
Kontaktmunstycke	M10x1
Diameter på tillsatstråd (mm)	0,8–1,2
Typ av anslutning	Kemppi
LED, alternativ	Ja
Belastbarhet, Ar + CO2 (60 %)	300 A

GX 408GMN

Produktkod	GX408GMN35 (3,5 m), GX408GMN5 (5 m)
Utbytbar hals	Ja
Ställbar hals	Ja
Pistolgrepphandtag	Ja
Typ av kylning	Gas
Fjärreglage	Ja
Svetsmetod	MIG/MAG
Kontaktmunstycke	M10x1
Diameter på tillsatstråd (mm)	0,8–1,6
Typ av anslutning	Kemppi
LED, alternativ	Ja
Belastbarhet, Ar + CO2 (60 %)	400 A



GX 428W

Produktkod	GX428W35 (3,5 m), GX428W5 (5 m), GX428WS8* (8 m) *WS-modellen i längden 8 m levereras utan trådledare
Belastbarhet, Ar + CO2 (100 %)	420 A (3,5 m och 5 m modeller) 300 A (8 m WS-modell)
Utbytbar hals	Nej
Ställbar hals	Nej
Pistolgrepphandtag	Ja
Typ av kylning	Vatten
Fjärreglage	Ja
Svetsmetod	MIG/MAG
Kontaktmunstycke	M10x1
Diameter på tillsatsstråd (mm)	0,8–1,6 (3,5 m och 5 m modeller) 1,2–1,6 (8 m WS-modell)
Typ av anslutning	Kemppi
LED, alternativ	Ja (3,5 m och 5 m modeller) Nej (8 m WS-modell)

GX 528W

Produktkod	GX528W35 (3,5 m), GX528W5 (5 m)
Belastbarhet, Ar + CO2 (100 %)	520 A
Utbytbar hals	Nej
Ställbar hals	Nej
Pistolgrepphandtag	Ja
Typ av kylning	Vatten
Fjärreglage	Ja
Svetsmetod	MIG/MAG
Kontaktmunstycke	M10x1
Diameter på tillsatsstråd (mm)	0,8–1,6
Typ av anslutning	Kemppi
LED, alternativ	Ja

GX 608W

Produktkod	GX608W5 (5 m)
Belastbarhet, Ar + CO2 (35 %)	600 A (40%)
Utbytbar hals	Nej
Ställbar hals	Nej
Pistolgrepphandtag	Ja
Typ av kylning	Vatten
Fjärreglage	Ja
Svetsmetod	MIG/MAG
Kontaktmunstycke	M10x1
Typ av anslutning	Kemppi
LED, alternativ	Ja



TILLBEHÖR

GXR10

Produktkod	GXR10
------------	-------

GXR80B

Beskrivning	Fjärreglage
Produktkod	GXR80B

Flexlite GX/GF Gun Handle

Produktkod	SP011820
------------	----------

Multitool

Beskrivning	Multiverktyg för MIG-pistoler
Produktkod	SP022843

WWW.KEMPPI.COM

Kemppi är ledande inom design av bågsvetsutrustning. Vi fokuserar på att öka kvaliteten och produktiviteten vid svetsning genom att hela tiden fortsätta att utveckla ljusbågen och genom att arbeta för en grönare och mer jämlik värld. Kemppi tillhandahåller hållbara produkter, digitala lösningar och tjänster till allt från industriella svetsföretag till enskilda entreprenörer. Vår ledstjärna är att våra produkter ska vara lättanvända och pålitliga. Vi ser till att vår expertis finns tillgänglig lokalt genom att samarbeta med ett mycket kvalificerat partnernetverk som täcker över 70 länder. Kemppi har sitt huvudkontor i Lahtis i Finland. Företaget har nästan 800 anställda i 16 länder och en omsättning på 195 MEUR.

