

Flexlite TX

TÄND DIN PASSION FÖR SVETSNING



27.04.2024



Designed for welders



TEKNISKA DATA

BRÄNNARE, 130 A

TX 135GF

TX 135GFN

TX 133GF

Standarder	IEC 60974-7	IEC 60974-7	IEC 60974-7
Typ av kylning	Gas	Gas	Gas
Typ av anslutning (ström-gas)	G1/4	G1/4	G1/4
Belastbarhet @ 40 % (Argon)	130	130	130 A
Belastbarhet @ 100 % (Argon)	-	-	-
Typ av anslutning (styrning)	7-stifts	7-stifts	4-stifts
Typ av anslutning (kylvätska)	-	-	-
Fjärreglage	Tillval	Nej	Nej
Halstyp	Flexibel	Flexibel	Flexibel

BRÄNNARE, 160 A

TX 165GF

TX 165GFN

TX 165GS

TX 165GSN

TX 165G

TX 163GF

TX 163GS

TX 163GVD9

Standarder	IEC 60974-7	IEC 60974-7	IEC 60974-7	IEC 60974-7	IEC 60974-7	IEC 60974-7	IEC 60974-7	IEC 60974-7
Typ av kylning	Gas	Gas	Gas	Gas	Gas	Gas	Gas	Gas
Typ av anslutning (ström-gas)	G1/4	G1/4	G1/4	G1/4	G1/4	G1/4	G1/4	DIX 9 mm
Belastbarhet @ 40 % (Argon)	160	160	160	160	160	160 A	160 A	160 A
Belastbarhet @ 100 % (Argon)	-	-	-	-	-	-	-	-
Typ av anslutning (styrning)	7-stifts	7-stifts	7-stifts	7-stifts	7-stifts	4-stifts	4-stifts	-
Typ av anslutning (kylvätska)	-	-	-	-	-	-	-	-
Fjärreglage	Tillval	Nej	Tillval	Nej	Tillval	Nej	Nej	Nej
Halstyp	Flexibel	Flexibel	Vridbar	Vridbar	70° vinkel	Flexibel	Vridbar	70° vinkel

BRÄNNARE, 220 A

TX 225G

TX 225GN

TX 225GS

TX 223G

TX 223GE

TX 223GS

TX 223GVD13

Standarder	IEC 60974-7	IEC 60974-7	IEC 60974-7	IEC 60974-7	IEC 60974-7	IEC 60974-7	IEC 60974-7
Typ av kylning	Gas	Gas	Gas	Gas	Gas	Gas	Gas
Typ av anslutning (ström-gas)	G1/4	G1/4	G1/4	G1/4	Euro	G1/4	DIX 13 mm
Belastbarhet @ 40 % (Argon)	220	220	220	220 A	220 A	220 A	220 A
Belastbarhet @ 100 % (Argon)	-	-	-	-	-	-	-
Typ av anslutning (styrning)	7-stifts	7-stifts	7-stifts	4-stifts	Euro	4-stifts	-
Typ av anslutning (kylvätska)	-	-	-	-	-	-	-
Fjärreglage	Tillval	Nej	Tillval	Nej	Nej	Nej	Nej
Halstyp	70° vinkel	70° vinkel	Vridbar	70° vinkel	70° vinkel	Vridbar	70° vinkel



BRÄNNARE, 250 A

TX 255WS

TX 255WSN

TX 253WS

TX 253WSE

Standarder	IEC 60974-7	IEC 60974-7	IEC 60974-7	IEC 60974-7
Typ av kylning	Vätska	Vätska	Vatten	Vatten
Typ av anslutning (ström-gas)	G1/4	G1/4		Euro
Belastbarhet @ 40 % (Argon)	250	250	250 A	250 A
Belastbarhet @ 100 % (Argon)	200	200	200 A	200 A
Typ av anslutning (styrning)	7-stifts	7-stifts	4-stifts	Euro
Typ av anslutning (kylvätska)	Snabbkoppling	Snabbkoppling	G1/4 & G3/8	Snabbkoppling
Fjärreglage	Tillval	Nej	Nej	Nej
Halstyp	Vridbar	Vridbar	Vridbar	Vridbar

BRÄNNARE, 300 A

TX 305WF

TX 305WFN

TX 303WF

Standarder	IEC 60974-7	IEC 60974-7	IEC 60974-7
Typ av kylning	Vätska	Vätska	Vatten
Typ av anslutning (ström-gas)	G1/4	G1/4	
Belastbarhet @ 40 % (Argon)	300	300	300 A
Belastbarhet @ 100 % (Argon)	200	200	200 A
Typ av anslutning (styrning)	7-stifts	7-stifts	4-stifts
Typ av anslutning (kylvätska)	Snabbkoppling	Snabbkoppling	R1/4 & R3/8
Fjärreglage	Tillval	Nej	Nej
Halstyp	Flexibel	Flexibel	Flexibel

BRÄNNARE, 350 A

TX 355W

TX 355WN

TX 353W

TX 353WE

Standarder	IEC 60974-7	IEC 60974-7	IEC 60974-7	IEC 60974-7
Typ av kylning	Vätska	Vätska	Vatten	Vatten
Typ av anslutning (ström-gas)	G1/4	G1/4		Euro
Belastbarhet @ 40 % (Argon)	350	350	350 A	350 A
Belastbarhet @ 100 % (Argon)	250	250	250 A	250 A
Typ av anslutning (styrning)	7-stifts	7-stifts	4-stifts	Euro
Typ av anslutning (kylvätska)	Snabbkoppling	Snabbkoppling	R1/4 & R3/8	Snabbkoppling
Fjärreglage	Tillval	Nej	Nej	Nej
Halstyp	70° vinkel	70° vinkel	70° vinkel	70° vinkel

BRÄNNARE, 450 A

TX 455W

Standarder	IEC 60974-7
Typ av kylning	Vätska
Typ av anslutning (ström-gas)	G1/4
Belastbarhet @ 40 % (Argon)	450 A
Belastbarhet @ 100 % (Argon)	320 A
Typ av anslutning (styrning)	7-stifts
Typ av anslutning (kylvätska)	Snabbkoppling
Fjärreglage	Tillval
Halstyp	70° vinkel



TILLBEHÖR

PRO KIT 5/16-24

Produktkod	W016085
------------	---------

PRO KIT 3/8-32

Produktkod	W016086
------------	---------

TXR10

Beskrivning	fjärreglage
Produktkod	TXR10W / TXR10G

TXR20

Beskrivning	fjärreglage
Produktkod	TXR20W / TXR20G

Flexlite TX

Beskrivning	avtryckarförlängning
Produktkod	SP801091

WWW.KEMPPI.COM

Kemppi är ledande inom design av bågsvetsutrustning. Vi fokuserar på att öka kvaliteten och produktiviteten vid svetsning genom att hela tiden fortsätta att utveckla ljusbågen och genom att arbeta för en grönare och mer jämlik värld. Kemppi tillhandahåller hållbara produkter, digitala lösningar och tjänster till allt från industriella svetsföretag till enskilda entreprenörer. Vår ledstjärna är att våra produkter ska vara lättanvända och pålitliga. Vi ser till att vår expertis finns tillgänglig lokalt genom att samarbeta med ett mycket kvalificerat partnernetverk som täcker över 70 länder. Kemppi har sitt huvudkontor i Lahtis i Finland. Företaget har nästan 800 anställda i 16 länder och en omsättning på 195 MEUR.

