

# GAMMA GTH3 XFA/SFA

PERSONLIG SKYDDSUSTRUSTNING I TOPPKLASS FÖR  
YRKESVETSARE OCH METALLARBETARE.



## TEKNISKA DATA

### Gamma GTH3 SFA

Produktkod	P0716
Vikt	1002 g
Driftstemperatur	-5...+55 °C <80% Rh
EN 175	B
EN 12941	TH3
AS/NZS 1716	P2
Svetsglas	SA 60
Synfält storlek	102 x 60 mm
Svetsglasmått	Anpassad
Täthetsgrad	5, 8, 9-13
ADF, ljusstatus	4
ADF CE Klassificering	1/1/1/2
ADF, omslagstid	0,1 ms
LiFE+ Color (ja/nej)	Ja
Slipfunktion (ja/nej)	Nej
PAPR	PFU 210e

### Gamma GTH3 XFA

Produktkod	P0721
Vikt	1100 g
Driftstemperatur	-5...+55 °C <80% Rh
EN 175	B
EN 12941	TH3
AS/NZS 1716	P2
Svetsglas	XA 74
Synfält storlek	102 x 74 mm
Svetsglasmått	Anpassad
Täthetsgrad	5, 8, 9-15
ADF, ljusstatus	4
ADF CE Klassificering	1/1/1/2
ADF, omslagstid	0,1 ms
LiFE+ Color (ja/nej)	Ja
Slipfunktion (ja/nej)	Nej
PAPR	PFU 210e



## Gamma GTH3 SFA Airline

Produktkod	9873150
Vikt	1002 g
Driftstemperatur	-5...+55 °C <80% Rh
EN 175	B
Svetsglas	SA 60
Synfält storlek	102 x 60 mm
Svetsglasmått	Anpassad
Täthetsgrad	5, 8, 9-13
ADF, ljusstatus	4
ADF CE Klassificering	1/1/1/2
ADF, omslagstid	0,1 ms
LiFE+ Color (ja/nej)	Ja
Slipfunktion (ja/nej)	Nej
Tryckluftsregulator	RSA 230

## TILLBEHÖR

### PFU 210e

Produktkod	SP011996
Vikt	2510 g
Driftstemperatur	-5...+55 °C
Min. luftflöde	160 l/min
Max. luftflöde	210 l/min
Batterityp	Li-ion
Laddningstid för batteriet (80%)	1.5 h (SD) / 2.5 h (HD)
Batteriets livslängd (laddningscykler)	500

### RSA 230

Produktkod	SP011617
Vikt	1600 g
Längd på tryckluftsslang	10 - 30 m
Erforderligt tryck för tryckluften	550 - 600 kPa
Min. luftflöde	160 l/min
Max. luftflöde	400 l/min

### Multicharger MC-6 for PFU210e batteries

Produktkod	P0730 Multi-Charger 6 with EU plug P0731 Multi-Charger 6 with UK plug P0732 Multi-Charger 6 with DK plug P0733 Multi-Charger 6 with AS/NZS plug P0734 Multi-Charger 6 with CH plug
------------	--



## Extended head protector

Produktkod	SP020921
------------	----------

## Universal leather neck protector

Produktkod	SP015579
------------	----------

WWW.KEMPPI.COM

---

**Kemppi** är ledande inom design av bågsvetsutrustning. Vi fokuserar på att öka kvaliteten och produktiviteten vid svetsning genom att hela tiden fortsätta att utveckla ljusbågen och genom att arbeta för en grönare och mer jämlik värld. Kemppi tillhandahåller hållbara produkter, digitala lösningar och tjänster till allt från industriella svetsföretag till enskilda entreprenörer. Vår ledstjärna är att våra produkter ska vara lättanvända och pålitliga. Vi ser till att vår expertis finns tillgänglig lokalt genom att samarbeta med ett mycket kvalificerat partnersätverk som täcker över 70 länder. Kemppi har sitt huvudkontor i Lahtis i Finland. Företaget har nästan 800 anställda i 16 länder och en omsättning på 195 MEUR.

