

Kempact RA

NYA STANDARDER I DEN KOMPAKTA MIG/MAG-KLASSEN

27.10.2021



And you know.



TEKNISKA DATA

Kempact 251R

Kempact 253R

Anslutningsspänning 1-fas, 50/60 Hz	240 V ±15 %	
Anslutningsspänning 3-fas 50/60 Hz		400 V ±15 %
Säkring (trög)	20 A	10 A
Svetsområde	10 V/20 A–29 V/250 A	10 V/20 A–31 V/250 A
Tomgångsspänning	36 V	38 V
Justering av trådmatningshastighet	1,0 - 18,0 m/min	1,0 - 18,0 m/min
Tillsatsmaterial (Fe-homogentråd)	0,8...1,2 mm	0,8...1,2 mm
Tillsatsmaterial (Fe-rörelektrod)	0,8...1,2 mm	0,8...1,2 mm
Tillsatsmaterial (Ss)	0,8...1,2 mm	0,8...1,2 mm
Tillsatsmaterial (Al)	1,0...1,2 mm	1,0...1,2 mm
Omgivningstemperatur	-20...+40 °C	-20...+40 °C
Ytermått L × B × H	623 × 579 × 1070 mm	623 × 579 × 1070 mm
Vikt (inga tillbehör)	44 kg	44 kg
Skyddsklass	IP23S	IP23S
Standarder	IEC 60974-1, IEC 60974-5, IEC 60974-10, IEC 61000-3-12	IEC 60974-1, IEC 60974-5, IEC 60974-10

Kempact 323R

Kempact 323 RMV

Anslutningsspänning 3-fas 50/60 Hz	400 V ±15 %	230 V -15%...400 V +15%
Säkring (trög)	10 A	16 A (230 V) 10 A (400 V)
Svetsområde	10 V/20 A–32,5 V/320 A	10 V/20 A–32,5 V/320 A
Tomgångsspänning	40 V	40 V
Justering av trådmatningshastighet	1,0 - 20,0 m/min	1,0 - 20,0 m/min
Tillsatsmaterial (Fe-homogentråd)	0,8...1,2 mm	0,8...1,2 mm
Tillsatsmaterial (Fe-rörelektrod)	0,8...1,2 mm	0,8...1,2 mm
Tillsatsmaterial (Ss)	0,8...1,2 mm	0,8...1,2 mm
Tillsatsmaterial (Al)	1,0...1,2 mm	1,0...1,2 mm
Omgivningstemperatur	-20...+40 °C	-20...+40 °C
Ytermått L × B × H	623 × 579 × 1070 mm	623 × 579 × 1070 mm
Vikt (inga tillbehör)	44 kg	44 kg
Skyddsklass	IP23S	IP23S
Standarder	IEC 60974-1, IEC 60974-5, IEC 60974-10	IEC 60974-1, IEC 60974-5, IEC 60974-10



TILLBEHÖR

GX 403G

Produktkod	GX403G35 (3,5 m), GX403G5 (5 m)
Belastbarhet, Ar + CO2 (35 %)	400 A
Utbytbar hals	Nej
Ställbar hals	Ja
Pistolgrepphandtag	Ja
Typ av kylning	Gas
Fjärreglage	Nej
Svetsmetod	MIG/MAG
Kontaktmunstycke	M10x1
Diameter på tillsatstråd (mm)	0,8–1,6
Typ av anslutning	Euro
LED, alternativ	Nej

GX 303G

Produktkod	GX303G35 (3,5 m), GX303G5 (5 m)
Belastbarhet, Ar + CO2 (35 %)	300 A
Utbytbar hals	Nej
Ställbar hals	Ja
Pistolgrepphandtag	Ja
Typ av kylning	Gas
Fjärreglage	Nej
Svetsmetod	MIG/MAG
Kontaktmunstycke	M10x1
Diameter på tillsatstråd (mm)	0,8–1,2
Typ av anslutning	Euro
LED, alternativ	Nej

GX 253G

Produktkod	GX253G35 (3,5 m), GX253G5 (5 m)
Belastbarhet, Ar + CO2 (35 %)	250 A
Utbytbar hals	Nej
Ställbar hals	Ja
Pistolgrepphandtag	Ja
Typ av kylning	Gas
Fjärreglage	Nej
Svetsmetod	MIG/MAG
Kontaktmunstycke	M6
Diameter på tillsatstråd (mm)	0,6-1,2
Typ av anslutning	Euro
LED, alternativ	Nej

WWW.KEMPPI.COM

Kemppi är det banbrytande företaget inom svetsindustrin. Vår uppgift är att utveckla lösningar som hjälper dig att expandera din verksamhet. Kemppi har sitt huvudkontor i Lahtis i Finland. Företaget har över 800 svetsexperter anställda i 17 länder och en omsättning på över 150 miljoner euro. I vårt utbud ingår svetslösningar – intelligent utrustning, programvara för svetskoordinering och dokumentation och experttjänster – för alla behov, från krävande industriella tillämpningar till enklare svetsning. Lokala experter i över 60 länder är tillgängliga via vårt globala partnersätverk.

