

MinarcTig

FÖRFINAD TIG-SVETSKVALITET FÖR EXAKTA
TILLÄMPNINGAR





TEKNISKA DATA

MinarcTig 250

Produktkod	MinarcTig 250, TX 165GF 4M – P0607TX MinarcTig 250, TX 165GF 8M – P0608TX MinarcTig 250, TX 225G 4M – P0609TX MinarcTig 250, TX 225G 8M – P0610TX MinarcTig 250, TX 165GS 4M – P0625TX MinarcTig 250, TX 165GS 8M – P0626TX MinarcTig 250, TX 225GS 4M – P0632TX MinarcTig 250, TX 225GS 8M – P0633TX MinarcTig 250, TX 135GF 4M – P0636TX MinarcTig 250, TX 135GF 8M – P0637TX MinarcTig 250, TX 165GS 16M – P0668TX
Anslutningsspänning 3-fas 50/60 Hz	400 V -20...+15 %
Säkring (trög)	10 A
Uteffekt (TIG) 30% ED	250 A/20,1 V (30 %)
Uteffekt (TIG) 100 % ED	160 A/16,4 V (100 %)
Uteffekt (MMA) 35% ED	220 A/ 28,8 V (35 %)
Uteffekt (MMA) 100 % ED	150 A/26,0 V (100 %)
Tomgångsspänning	95 V (VRD 30 V)
Elektrodstorlekar	1,5...5,0 mm
Svetsområde (MMA)	10 A/20,4 V-220 A/28,8 V
Svetsområde (TIG)	5 A/10,2 V-250 A/20,1 V
Omgivningstemperatur	-20...+40 °C
Yttermått L × B × H	400 × 180 × 340 mm
Vikt (inga tillbehör)	11 kg (utan kablar)
Skyddsklass	IP23S



MinarcTig 250 MLP

Produktkod	MinarcTig 250MLP, TX 165GF 4M – P0611TX MinarcTig 250MLP, TX 165GF 8M – P0612TX MinarcTig 250MLP, TX 225G 4M – P0613TX MinarcTig 250MLP, TX 225G 8M – P0614TX MinarcTig 250MLP, TX 135GF 4M – P0615TX MinarcTig 250MLP, TX 135GF 8M – P0616TX MinarcTig 250MLP, TX 165GS 4M – P0617TX MinarcTig 250MLP, TX 165GS 8M – P0618TX MinarcTig 250MLP, TX 225GS 4M – P0634TX MinarcTig 250MLP, TX 225GS 8M – P0635TX MinarcTig 250MLP, TX 135GF 4M – P0636TX MinarcTig 250MLP, TX 135GF 8M – P0637TX MinarcTig 250MLP, TX 165GS 16M – P0669TX
Anslutningsspänning 3-fas 50/60 Hz	400 V -20...+15 %
Säkring (trög)	10 A
Uteffekt (TIG) 30% ED	250 A/20,1 V (30 %)
Uteffekt (TIG) 100 % ED	160 A/16,4 V (100 %)
Uteffekt (MMA) 35% ED	220 A/ 28,8 V (35 %)
Uteffekt (MMA) 100 % ED	150 A/26,0 V (100 %)
Tomgångsspänning	95 V (VRD 30 V)
Elektrodstorlekar	1,5...5,0 mm
Svetsområde (MMA)	10 A/20,4 V-220 A/28,8 V
Svetsområde (TIG)	5 A/10,2 V-250 A/20,1 V
Omgivningstemperatur	-20...+40 °C
Yttermått L × B × H	400 × 180 × 340 mm
Vikt (inga tillbehör)	11 kg (utan kablar)
Skyddsklass	IP23S

TILLBEHÖR

Welding cable 5 m 16 mm²

Produktkod	6184005
------------	---------

Welding cable 5 m 25 mm²

Produktkod	6184201
------------	---------

Welding cable 10 m 25 mm²

Produktkod	6184202
------------	---------

Earth return cable 5 m, 16 mm²

Produktkod	6184015
------------	---------

Earth return cable 5 m, 25 mm²

Produktkod	6184211
------------	---------



Earth return cable 10 m, 25 mm²

Produktkod	6184212
------------	---------

MST 400

Produktkod	6185294
------------	---------

Carrying straps

Produktkod	9592162
------------	---------

Remote control R10

Produktkod	R10, 5 m – 6185409 R10, 10 m – 618540901
------------	---

Remote control R11F

Produktkod	6185407
------------	---------

Gas flow gauge AR/clock

Produktkod	6265136
------------	---------

Shielding gas hose 4.5 m

Produktkod	W001077
------------	---------

TXR10

Beskrivning	fjärreglage
Produktkod	TXR10W / TXR10G

TXR20

Beskrivning	fjärreglage
Produktkod	TXR20W / TXR20G

WWW.KEMPPI.COM

Kemppi är det banbrytande företaget inom svetsindustrin. Vår uppgift är att utveckla lösningar som hjälper dig att expandera din verksamhet. Kemppi har sitt huvudkontor i Lahtis i Finland. Företaget har över 800 svetsexperter anställda i 17 länder och en omsättning på över 150 miljoner euro. I vårt utbud ingår svetslösningar – intelligent utrustning, programvara för svetskoordinering och dokumentation och experttjänster – för alla behov, från krävande industriella tillämpningar till enklare svetsning. Lokala experter i över 60 länder är tillgängliga via vårt globala partnersätverk.

