

A5 MIG Orbital Welding Carriage 1500



ÖVERSIKT

Den lätta traktorn har två stegmotorer som ger exakta rörelser. Integrerad pendlingsenhet, pistolhållare, fästklämmor, OLED-display och ett lättanvänt användargränssnitt. Anslutning för fjärreglage. Kan användas på rör med minst 152,4 mm (6 tum) ytterdiameter. Passar även tillämpningar med rak skena. – ES-modellen är utrustad med elektrisk styrning av pistolhöjden.

TEKNISKA DATA

A5 MIG Orbital Welding Carriage 1500

Produktkod	6190715 6190735 (-ES-modell)
Traktorns framföringshastighet	5 - 150 cm/min
Eltillförsel	30 - 55 V = eller 24 - 50 V ~
Transporthastighet	200 cm/min
Pendlingshastighet	10 - 50 mm/s
Pendlingsbredd (mm)	0 - 30 mm
Pendlingsförskjutning	± 40 mm
Uppehållstid (Separat justerbar på vardera sidan)	0 – 2,0 s
Pendlingsmönster	3
Horisontell justering av brännare (manuellt)	± 40 mm
Vikt	9,0 kg
Yttermått (Höjd från rörytan)	365 × 385 × 300 mm