

A5 MIG Rail Welding Carriage



ÖVERSIKT

Den lätta traktorn har en stegmotor som ger exakta rörelser. Integrerad pendlingsenhet, pistolhållare, fästklämmor, OLED-display och ett lättanvänt användargränssnitt. Anslutning för fjärreglage. Kan även användas för orbitalsvetsning vid ytterdiametrar större än 1,5 meter. ES-modellen är utrustad med elektrisk styrning av pistolhöjden. A5 MIG-fjärreglage medföljer.

TEKNISKA DATA

A5 MIG Rail Welding Carriage

| | |
|---|--|
| Produktkod | 6190700 6190730 (-ES-modell) 6190732 (-ES DD-modell) |
| Traktorns framföringshastighet | 5 - 150 cm/min 5 – 150 cm/min |
| Eltillförsel | 30 - 55 V = eller 24 - 50 V ~ 30 – 55 V= eller 24 – 50 V~ |
| Transporthastighet | 200 cm/min 200 cm/min |
| Pendlingshastighet | 10 - 50 mm/s 10 – 50 mm/s |
| Pendlingsbredd (mm) | 0 - 30 mm 0 - 30 mm |
| Pendlingsförskjutning | ± 40 mm ± 40 mm |
| Uppehållstid (Separat justerbar på vardera sidan) | 0 – 2,0 s |
| Pendlingsmönster | 3 3 |
| Horisontell justering av brännare (manuellt) | ± 40 mm ± 40 mm |
| Yttermått L × B × H | 365 x 217 x 255 mm |

A5 MIG Rail Welding Carriage

| | |
|------|--------|
| Vikt | 7,3 kg |
| | 7,3 kg |