

A5 MIG Rail Welding Carriage



ÖVERSIKT

Den lätta traktorn har en stegmotor som ger exakta rörelser. Integrerad pendlingsenhet, pistolhållare, fästklämmor, OLED-display och ett lättanvänt användargränssnitt. Anslutning för fjärreglage. Kan även användas för orbitalsvetsning vid ytterdiametrar större än 1,5 meter. ES-modellen är utrustad med elektrisk styrning av pistolhöjden. A5 MIG-fjärreglage medföljer.

TEKNISKA DATA

A5 MIG Rail Welding Carriage

Produktkod	6190700 6190730 (-ES-modell) 6190732 (-ES DD-modell)
Traktorns framföringshastighet	5 - 150 cm/min 5 – 150 cm/min
Eltillförsel	30 - 55 V = eller 24 - 50 V ~ 30 – 55 V= eller 24 – 50 V~
Transporthastighet	200 cm/min 200 cm/min
Pendlingshastighet	10 - 50 mm/s 10 – 50 mm/s
Pendlingsbredd (mm)	0 - 30 mm 0 - 30 mm
Pendlingsförskjutning	± 40 mm ± 40 mm
Uppehållstid (Separat justerbar på vardera sidan)	0 – 2,0 s
Pendlingsmönster	3 3
Horisontell justering av brännare (manuellt)	± 40 mm ± 40 mm
Yttermått L × B × H	365 x 217 x 255 mm

A5 MIG Rail Welding Carriage

Vikt	7,3 kg
	7,3 kg