

# A7 Power Source 350



## ÖVERSIKT

A7 MIG Welder 350 är en svetsströmkälla utformad för krävande professionellt bruk i robotsvetsssystem. Den är lämplig för synergisk pulsad MIG/MAG-, synergisk 1-MIG- och enkel MIG/MAG-svetsning, liksom för de modifierade processerna WiseRoot+™ och WiseThin+™. Robotgränssnittsenheten överst på strömkällan hanterar kommunikationen med roboten och har alla nödvändiga anslutningar för att integreras i en robotcell. Enheten har en intern webserver som gör att svetsnings- och inställningsparametrar enkelt kan hanteras från all slags utrustning med webbläsare, inklusive robotstyrmoduler.

## TEKNISKA DATA

### A7 Power Source 350

Produktkod	6201350
Anslutningsspänning 1-fas, 50/60 Hz	N/A
Anslutningsspänning 3-fas 50/60 Hz	400 V, -15 %...+20 %
Säkring (trög)	25 A
Elverk, min. effekt	35 kVA
Svetsområde	20 A / 12 V - 350 A / 46 V
Uteffekt 60 % ED	350 A
Uteffekt 100 % ED	330 A
Nätkabel	4G6 (5 m)
Nätström (maximum)	23 A
Nätström (effektiv)	21 A
Tomgångseffekt	25 W
Effektfaktor vid max. ström	0.85
Tomgångsspänning (toppvärde)	U <sub>0</sub> = 80 V - 98 V
Tomgångsspänning (medeltal)	85 V -103 V
Verkningsgrad (100 % intermittens)	87 %

**A7 Power Source 350**

Min. kortslutningseffekt Ssc i elnätet	5.5 MVA
Max. skenbar effekt	22 kVA
Elanslutning för kylvhet	24 V DC / 50 VA
Elanslutning för hjälpenhet	50 V DC / 100 W
Omgivningstemperatur	-20 ... +40 °C
Yttermått L × B × H	610 × 240 × 520 mm
Vikt (inga tillbehör)	40.2 kg
Skyddsklass	IP23S
Vikt (med anslutningskabel)	42.6 kg
EMC-klass	A
Förvaringstemperaturområde	-40 ... +60 °C
Temperaturklass	155 (F)