

A7 Wire Feeder 25



ÖVERSIKT

A7 Wire Feeder 25 är ett kraftigt och slitstarkt trådmatningssystem med dubbla motorer och fyrhjulsmatning, utformat att fungera smidigt med A7 MIG Welder-strömkällor. Ett separat fäste krävs för montering av trådmatarverket på roboten.

Integrerade funktioner:

- Knapp för gastest
- Knappar för trådmatning och tillbakadragning av tråden
- Inbyggd gasflödessensor
- Övervakning av minimalt flöde
- Tryckluftsväntil för renblåsning av svetspistol
- Versioner för Euro-/Power Pin-anslutning finns
- Bakgrundsbelysning bakom matarhjul
- Stöd för push/pull-pistol

TEKNISKA DATA

	A7 Wire Feeder 25	A7 Wire Feeder 25 -PP
Produktkod	6203510	6203502
Trådmatarverk	4-roll, two motors	4-roll, two motors
Justering av trådmatningshastighet	0.5 – 25 m/min	0.5 – 25 m/min
Pistolanslutning	Euro	PP
Tillsatsmaterial (Fe-homogentråd)	0.8 – 1.6 mm	0.8 – 1.6 mm
Tillsatsmaterial (Fe-rörelektrod)	1.0 – 1.6 mm	1.0 – 1.6 mm
Tillsatsmaterial (Ss)	0.8 – 1.6 mm	0.8 – 1.6 mm
Tillsatsmaterial (Al)	1.0 – 2.4 mm	1.0 – 2.4 mm
Tillsatsmaterial (CuSi)	0.8 – 1.2 mm	0.8 – 1.2 mm

	A7 Wire Feeder 25	A7 Wire Feeder 25 -PP
Driftspänning	50 V DC	50 V DC
Omgivningstemperatur	-20 ... +40 °C	-20 ... +40 °C
Yttermått L × B × H	380 × 250 × 170 mm	380 × 250 × 170 mm
Vikt (inga tillbehör)	7.8 kg	7.8 kg
Skyddsklass	IP21S	IP21S
EMC-klass	A	A
Förvaringstemperaturområde	-40 ... +60 °C	-40 ... +60 °C