

Beta 90X



FÖRDELAR

- Kan användas för MIG/MAG-, TIG- och MMA-svetsning samt vid plasmaskärning, gasskärning och slipning
- XA 47-svetsglasen finns med täthetsgraderna 5, 9–13 samt 14–15 för svetsning med hög effekt.
- LiFE+ Color ADF-tekniken gör det möjligt att arbeta med högre precision
- Den djupt skurna designen ger ett bättre skydd för ansiktets sidor
- Uppfällbar svetsglaskassett med inspektionsfönster
- Starkt, superjusterbart och bekvämt huvudband
- Bekvämt GapView-läge med den uppfällbara svetsglaskassetten
- Stötskyddad enligt EN175 B
- Möjlighet att använda förstoringsglas
- Lätt
- Fyra alternativa Beta-modeller: 60P, 60A, 90P och 90A

TEKNISKA DATA

Beta 90X

Produktkod	9873045, 9873046, 9873047
Svetsglasmått	90 x 110
Siktyta	46,5 x 95
Täthetsgrad	EN 4/9-13
Känslighet	Justerbar
Omslagstid	0,00015
Fördröjningstid (mörkt -> ljust), (s)	0,2–0,8 justerbar
Standarder	CE, ANSI, CSA, EN 175, AS/NZS 1337.1, EN 166, EN 379, AS/NZS 1338.1
Vikt	663 g