

Cable assemblies for non-HW-robots, gas-cooled, T2/T4 mount and Euro connector



ÖVERSIKT

Kablagen för icke-HW-robotar finns tillgängliga i standardlängder. En måttritning som visar avståndet från trådmatarverkets framsida till robotens sjätte axel krävs för valet av kablagentets längd. Kontakta Kemppis försäljningskontor om du har frågor angående ytterligare längder.

| Robottillverkare | Robotmodell | Typ | Artikelnummer (A7) | Längd |
|------------------|-------------|-----|--------------------|--------|
| ABB | IRB 2400/10 | T2 | SP600712 | 0,90 m |
| ABB | IRB 2400/16 | T2 | SP600712 | 0,90 m |
| ABB | IRB 2400L | T2 | SP600694 | 1,10 m |
| KAWASAKI | RA006L | T2 | SP600693 | 1,35 m |
| KAWASAKI | RA010N | T2 | SP600694 | 1,10 m |
| KAWASAKI | RA010L | T2 | SP600693 | 1,35 m |
| KAWASAKI | RA020N | T2 | SP600694 | 1,10 m |
| KUKA | KR5 Arc | T2 | SP600694 | 1,10 m |
| KUKA | KR6-2 | T2 | SP600694 | 1,10 m |
| KUKA | KR6 R1820 | T2 | SP600694 | 1,10 m |
| KUKA | KR8 R1620 | T2 | SP600712 | 0,90 m |
| KUKA | KR10 R1420 | T2 | SP600712 | 0,90 m |
| MOTOMAN | MH50 | T2 | SP600693 | 1,35 m |
| MOTOMAN | MH50-35II | T2 | SP600692 | 1,50 m |
| MOTOMAN | MH50-20II | T2 | SP600728 | 2,00 m |
| MOTOMAN | HP20D | T2 | SP600694 | 1,10 m |
| MOTOMAN | HP20D-6 | T2 | SP600693 | 1,35 m |
| MOTOMAN | UP6 | T2 | SP600712 | 0,90 m |
| Universal Robot | UR6 | T2 | SP600742 | 3,25 m |

| | | | | |
|---------|--------------|--|----------|--------|
| KABLAGE | T2/T4 G EURO | | SP600712 | 1,10 m |
| KABLAGE | T2/T4 G EURO | | SP600693 | 1,35 m |
| KABLAGE | T2/T4 G EURO | | SP600692 | 1,50 m |
| KABLAGE | T2/T4 G EURO | | SP600691 | 1,60 m |
| KABLAGE | T2/T4 G EURO | | SP600712 | 0,90 m |
| KABLAGE | T2/T4 G EURO | | SP600728 | 2,00 m |
| KABLAGE | T2/T4 G EURO | | SP600742 | 3,25 m |

TEKNISKA DATA

Cable assemblies for non-HW-robots, gas-cooled, T2/T4 mount and Euro connector

Produktkod

See the technical specifications list.