

# FastMig M 520 Power source



## TEKNISKA DATA

### FastMig M 520 Power source

Produktkod	6132520
Anslutningsspänning 3-fas 50/60 Hz	400 V -15...+20 %
Säkring (trög)	35 A
Elverk, min. effekt	27 kVA (60 %) 20 kVA (100 %)
Uteffekt 60 % ED	520 A (60 %)
Uteffekt 100 % ED	430 A
Uteffekt (MMA)	520 A / 43 V (100 %)
Anslutningseffekt vid 60 % ED	27 kVA
Anslutningseffekt vid 100 % ED	20 kVA
Tomgångsspänning (MMA)	U <sub>0</sub> = 48 – 53 V U <sub>av</sub> = 50 V
Tomgångsspänning MIG/MAG	U <sub>0</sub> = 80–98V
Svetsströms- och spänningsområde, pinnelektrod (MMA)	MMA - 15 A/20 V – 520 A/43 V MIG 20 A/12 V – 520 A/43 V
Tomgångseffekt	25 W
Verkningsgrad vid max. ström	89%
Effektfaktor vid max. ström	0.90
Svetsströms- och spänningsområde, MIG	20 A/12 V – 520 A/43 V
Omgivningstemperatur	-20...+40 °C
Yttermått L × B × H	590 × 230 × 430 mm
Vikt (inga tillbehör)	36 kg
Skyddsklass	IP23S
Standarder	IEC 60974-1, IEC 60974-5, IEC 60974-10

**FastMig M 520 Power source**

Förvaringstemperaturområde

-40 ... +60 °C