

FastMig X Intelligent



FÖRDELAR

- WeldEye-kompatibilitet: enkel och exakt svetsproduktion och kvalitetssäkring
- Konstruerad för att möta de skiftande behoven hos metallverkstäder
- En enda utrustning täcker ett stort antal tillämpningar: lägre investeringskostnader, högre omsättning och mer effektiv produktion
- Svetssegenskaper som är optimerade för alla godstjocklekar, alla positioner och material, blandgas och CO₂
- 20 procent snabbare svetsning i PF-positionen med WiseThin+ och 30 procent snabbare svetsning i övriga positioner med WiseFusion
- Använd Arc Mobile Control för att ställa in, kopiera och justera svetsinställningarna
- Mellanmatarverket SuperSnake ger marknadens bästa räckvidd – upp till 30 meter
- Den exakta visningen av ljusbågens spänning gör det enklare att hålla svetsparametrarna inom WPS-toleranserna

TEKNISKA DATA

FastMig X 450 Power source

Produktkod	6103450
Anslutningsspänning 3-fas 50/60 Hz	400 V, (-15...+20 %)
Säkring (trög)	35 A
Elverk, min. effekt	35 kVA
Uteffekt 60 % ED	450 A (60 %)
Uteffekt 100 % ED	350 A (100 %)
Tomgångsspänning (MMA)	U ₀ = 70-98 V U _{av} = 50 V
Tomgångsspänning MIG/MAG	U ₀ = 80 - 98 V
Omgivningstemperatur	-20...+40 °C
Ytermått L × B × H	590 × 230 × 430 mm
Skyddsklass	IP23S
Standarder	IEC 60974-1, IEC 60974-5, IEC 60974-10

WFX 300 AMC Wire feeder

Produktkod	6103533
Uteffekt	440 A (100 %)
Uteffekt 60 % ED	520 A (60 %)
Trådmatarverk	DuraTorque
Pistolanslutning	Euro
Tillsatsmaterial (Ss)	0,6 - 1,6 mm

WFX 300 AMC Wire feeder

Tillsatsmaterial (Al)	0,8 - 2,4 mm
Tillsatstrådar, storlekar (Fe)	0,6 - 1,6 mm
Tillsatstrådar, storlekar (Rörelektrod)	0,8 - 2,0 mm
Trådmatningshastighet	1 - 25 m/min
Programvara	WiseFusion WisePenetration WiseThin+ MatchLog Steel Pack (12 pcs) Steel Pack for Wise thin+ (8 pcs) Stainless Pack (12 pcs) Aluminum Pack (12 pcs)
Omgivningstemperatur	-20...+40 °C
Yttermått L × B × H	625 × 243 × 476 mm
Skyddsklass	IP23S
Standarder	IEC 60974-5
Trådbobinens vikt (max.)	20 kg
Vikt (tom)	12,5 kg
Trådbobinens diameter (max.)	300 mm

Cool X Cooling unit

Produktkod	6068200 Kylvätska – 10-litersbehållare – SP9810765
Driftspänning	400 V -15 ...+20 %
Maximalt tryck	0.4 Mpa
Yttermått L × B × H	570 x 230 x 280 mm
Vikt (inga tillbehör)	11 kg
Skyddsklass	IP23S
Behållarens volym	~3 L
EMC-klass	A
Kyleffekt	1 kW
Förvaringstemperaturområde	-40 ...+60 °C
Driftstemperatur	-20 ...+40 °C