

# FitWeld Evo 300



## FÖRDELAR

- Idealisk i begränsade arbetsutrymmen
- Bärbar: väger endast 15 kg
- Snabbare än MMA vid häftning
- 300 A vid 30 % intermittens
- Exceptionell tändningskvalitet
- För trefasnät med 220 V och 380–440 V
- Digitala mätvärden garanterar exakta parametrar för uppfyllande av WPS-specifikationer
- Inbyggd reglering av skyddsgasflöde och GasGuard™
- Robust plasthölje som tål tuffa arbetsmiljöer

## TEKNISKA DATA

### FitWeld Evo 300

Produktkod	FitWeld Evo 300 – 6291200 FitWeld Evo 300 + Fe32, 3,5 m – P2103 FitWeld Evo 300 + Fe32, 5,0 m – P2104
Anslutningsspänning 3-fas 50/60 Hz	220 V -10 % - 440 + 10 %
Säkring (trög)	230 V: 20 A 400 V: 10 A
Uteffekt 30 % ED	300 A/29 V (20 %)
Uteffekt 60 % ED	200 A/24 V (60 %)
Uteffekt 100 % ED	170 A/22,5 V (100 %)
Tomgångsspänning	45 V=
Omgivningstemperatur	-20...+40 °C
Yttermått L × B × H	457 × 226 × 339 mm
Vikt (inga tillbehör)	14,5 kg