# Flexlite GX - Master M



## FÖRDELAR

- Finns i både gas- och vattenkylda versioner
- Kulledade kabelskydd minskar belastningen på handleden
- Löstagbart pistolhandtag ingår som standard i alla produktpaket
- Den innovativa utformningen av pistolhalsen sänker kontaktmunstyckets temperatur med upp till 35 %
- Slitdelarna från Kemppi garanterar en lång livslängd
- Färre slitdelar medför lägre lagerkostnader
- Pistolmonterat fjärreglage GXR10 finns
- Det anatomiskt utformade handtaget ger ett fast grepp
- Alla modeller har en QR-kod som hjälper dig att hitta rätt information snabbt

## ÖVERSIKT

**Flexlite GX-modeller kompatibla med Master M**

| Series 3 | Serie 5 |
|---|---|
| GX 203G | GX 205G |
| GX 253G | GX 255G |
| GX 303G/W | GX 305G/W |
| GX 403G/W | GX 305GMN |
| GX 503W | GX 305GS* |
| | GX 305WS* |
| | GX 405G/W |
| | GX 405WS* |
| | GX 505W |
| | GX 605W |

I modellnamnen: G = gaskyld, W = vattenkyld, MN = Multi-Neck, S = extra långt slangpaket

*GS och WS-modellerna 6 m/8 m levereras utan trådledare.

## TEKNISKA DATA

| Serie 3 | GX 203G | GX 253G | GX 303G | GX 303W | GX 403G | GX 403W | GX 503W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | GX203G35 (3,5 m), GX203G5 (5 m) | GX253G35 (3,5 m), GX253G5 (5 m) | GX303G35 (3,5 m), GX303G5 (5 m) | GX303W35 (3,5 m), GX303W5 (5 m) | GX403G35 (3,5 m), GX403G5 (5 m) | GX403W35 (3,5 m), GX403W5 (5 m) | GX503W35 (3,5 m), GX503W5 (5 m) |


Flexlite GX - Master M / Tekniska data

| Serie 3 | GX 203G | GX 253G | GX 303G | GX 303W | GX 403G | GX 403W | GX 503W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belastbarhet, Ar + CO2 (35 %) | 200 A | 250 A | 300 A | | 400 A | | |
| Belastbarhet, Ar + CO2 (100 %) | | | | 300 A | | 400 A | 500 A |
| Utbytbar hals | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej |
| Ställbar hals | Ja | Ja | Ja | Nej | Ja | Nej | Nej |
| Pistolgrepphandtag | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Typ av kylning | Gas | Gas | Gas | Vatten | Gas | | Vatten |
| Fjärreglage | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej |
| Svetsmetod | MIG/MAG | MIG/MAG | MIG/MAG | MIG/MAG | MIG/MAG | MIG/MAG | MIG/MAG |
| Kontaktmunstycke | M10x1 | M6 | M10x1 | M10x1 | M10x1 | M10x1 | M10x1 |
| Diameter på tillsatstråd (mm) | 0,8–1,2 | 0,6–1,2 | 0,8–1,2 | 0,8–1,6 | 0,8–1,6 | 0,8–1,6 | 0,8–1,6 |
| Typ av anslutning | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |
| LED, alternativ | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej |

| Flexlite GX, serie 5 | GX 205G | GX 255G |
|---|---|---|
| Produktkod | GX205G35 (3,5 m), GX205G5 (5 m) | GX255G35 (3,5 m), GX255G5 (5 m) |
| Belastbarhet, Ar + CO2 (35 %) | 200 A | 250 A |
| Utbytbar hals | Nej | Nej |
| Ställbar hals | Ja | Ja |
| Pistolgrepphandtag | Ja | Ja |
| Typ av kylning | Gas | Gas |
| Svetsmetod | MIG/MAG | MIG/MAG |
| Kontaktmunstycke | M10x1 | M6 |
| Diameter på tillsatstråd (mm) | 0,8–1,2 | 0,6–1,2 |
| Typ av anslutning | Euro | Euro |
| LED, alternativ | Nej | Nej |
| GXR10 Fjärreglage | Ja | Ja |

| Flexlite GX, serie 5 | GX 305G | GX 305W | GX 305GMN |
|---|---|---|---|
| Produktkod | GX305G35 (3,5 m), GX305G5 (5 m), GX305GS6* (6 m), GX305GS8* (8 m)<br>*GS-modellerna i längderna 6 och 8 m levereras utan trådledare | GX305W35 (3,5 m), GX305W5 (5 m), GX305WS6* (6 m)<br>*WS-modellen i längden 6 m levereras utan trådledare | GX305GMN35 (3,5 m), GX305GMN5 (5 m) |
| Belastbarhet, Ar + CO2 (35 %) | 300 A | | 350 A |
| Belastbarhet, Ar + CO2 (100 %) | | 300 A (3,5 m och 5 m modeller)<br>250 A (6 m WS-modell)<br>300 A (3,5 m och 5 m modeller)<br>250 A (6 m WS-modell) | |
| Utbytbar hals | Nej | Nej | Ja |
| Ställbar hals | Ja | Nej | Ja |
| Pistolgrepphandtag | Ja | Ja | Ja |


29032024

| Flexlite GX, serie 5 | GX 305G | GX 305W | GX 305GMN |
|---|---|---|---|
| Typ av kylning | Gas | Vatten | Gas |
| Svetsmetod | MIG/MAG | MIG/MAG | MIG/MAG |
| Kontaktmunstycke | M10x1 | M10x1 | M10x1 |
| Diameter på tillsatstråd (mm) | 0,8–1,2 (3,5 m och 5 m modeller)<br>1,0–1,2 (6 m och 8 m GS-modeller) | 0,8–1,2 (3,5 m och 5 m modeller)<br>1,0–1.6 (6 m WS-modell) | 0,8–1,2 |
| Typ av anslutning | Euro | Euro | Euro |
| LED, alternativ | Nej | Nej | Nej |
| GXR10 Fjärreglage | Ja | Ja | Ja |

| Flexlite GX, serie 5 | GX 405G | GX 405W |
|---|---|---|
| Produktkod | GX405G35 (3,5 m), GX405G5 (5 m) | GX405W35 (3,5 m), GX405W5 (5 m), GX405WS6* (6 m), GX405WS8* (8 m)<br>*WS-modellerna i längderna 6 och 8 m levereras utan trådledare |
| Belastbarhet, Ar + CO2 (35 %) | 400 A | |
| Belastbarhet, Ar + CO2 (100 %) | | 400 A (3,5 m och 5 m modeller)<br>300 A (6 m och 8 m WS-modeller) |
| Utbytbar hals | Nej | Nej |
| Ställbar hals | Ja | Nej |
| Pistolgrepphandtag | Ja | Ja |
| Typ av kylning | Gas | Vatten |
| Svetsmetod | MIG/MAG | MIG/MAG |
| Kontaktmunstycke | M10x1 | M10x1 |
| Diameter på tillsatstråd (mm) | 0,8–1,6 | 0,8–1,6 (3,5 m och 5 m modeller)<br>1,0–1.6 (6 m och 8 m WS-modeller) |
| Typ av anslutning | Euro | Euro |
| LED, alternativ | Nej | Nej |
| GXR10 Fjärreglage | Ja | Ja |

| Flexlite GX, serie 5 | GX 505W | GX 605W |
|---|---|---|
| Produktkod | GX505W35 (3,5 m), GX505W5 (5 m) | GX605W5 (5 m) |
| Belastbarhet, Ar + CO2 (35 %) | | 600 A (40%) |
| Belastbarhet, Ar + CO2 (100 %) | 500 A | |
| Utbytbar hals | Nej | Nej |
| Ställbar hals | Nej | Nej |
| Pistolgrepphandtag | Ja | Ja |
| Typ av kylning | Vatten | Vatten |
| Svetsmetod | MIG/MAG | MIG/MAG |
| Kontaktmunstycke | M10x1 | M10x1 |
| Diameter på tillsatstråd (mm) | 0,8–1,6 | 1,2–2,4 |
| Typ av anslutning | Euro | Euro |
| LED, alternativ | Nej | Nej |
| GXR10 Fjärreglage | Ja | Ja |


29032024