

Flexlite GX - X5 FastMig



FÖRDELAR

- Finns i både gas- och vattenkylda versioner
- Kulleddade kabelskydd minskar belastningen på handleden
- Löstagbart pistolhandtag ingår som standard i alla produktpaket
- Den innovativa utformningen av pistolhalsen sänker kontaktmunstyckets temperatur med upp till 35 %
- Slitdelarna från Kemppi garanterar en lång livslängd
- Färre slitdelar medför lägre lagerkostnader
- Pistolmonterat fjärreglage GXR10 finns
- Det anatomiskt utformade handtaget ger ett fast grepp
- Alla modeller har en QR-kod som hjälper dig att hitta rätt information snabbt

ÖVERSIKT

Flexlite GX-modeller kompatibla med X5 FastMig

Serie 3

GX 203G
GX 253G
GX 303G/W
GX 403G/W
GX 503W

Serie 5

GX 205G
GX 255G
GX 305G/W
GX 305GMN
GX 305GS*
GX 305WS*
GX 405G/W
GX 405WS*
GX 505W
GX 605W

I modellnamnen: G = gaskylt, W = vattenkyld, MN = Multi-Neck, S = extra långt slangpaket

*GS and WS-modeller 6 m/8 m levereras utan trådledare.

TEKNISKA DATA

Serie 3	GX 203G	GX 253G	GX 303G	GX 303W	GX 403G	GX 403W	GX 503W
Produktkod	GX203G35 (3,5 m), GX203G5 (5 m)	GX253G35 (3,5 m), GX253G5 (5 m)	GX303G35 (3,5 m), GX303G5 (5 m)	GX303W35 (3,5 m), GX303W5 (5 m)	GX403G35 (3,5 m), GX403G5 (5 m)	GX403W35 (3,5 m), GX403W5 (5 m)	GX503W35 (3,5 m), GX503W5 (5 m)

Serie 3	GX 203G	GX 253G	GX 303G	GX 303W	GX 403G	GX 403W	GX 503W
Belastbarhet, Ar + CO2 (35 %)	200 A	250 A	300 A		400 A		
Belastbarhet, Ar + CO2 (100 %)				300 A		400 A	500 A
Utbytbar hals	Nej	Nej	Nej	Nej	Nej	Nej	Nej
Ställbar hals	Ja	Ja	Ja	Nej	Ja	Nej	Nej
Pistolgrepphandtag	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Typ av kylning	Gas	Gas	Gas	Vatten	Gas		Vatten
Fjärreglage	Nej	Nej	Nej	Nej	Nej	Nej	Nej
Svetsmetod	MIG/MAG	MIG/MAG	MIG/MAG	MIG/MAG	MIG/MAG	MIG/MAG	MIG/MAG
Kontaktmunstycke	M10x1	M6	M10x1	M10x1	M10x1	M10x1	M10x1
Diameter på tillsatstråd (mm)	0,8–1,2	0,6–1,2	0,8–1,2	0,8–1,6	0,8–1,6	0,8–1,6	0,8–1,6
Typ av anslutning	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
LED, alternativ	Nej	Nej	Nej	Nej	Nej	Nej	Nej

Flexlite GX, serie 5	GX 205G	GX 255G
Produktkod	GX205G35 (3,5 m), GX205G5 (5 m)	GX255G35 (3,5 m), GX255G5 (5 m)
Belastbarhet, Ar + CO2 (35 %)	200 A	250 A
Utbytbar hals	Nej	Nej
Ställbar hals	Ja	Ja
Pistolgrepphandtag	Ja	Ja
Typ av kylning	Gas	Gas
Svetsmetod	MIG/MAG	MIG/MAG
Kontaktmunstycke	M10x1	M6
Diameter på tillsatstråd (mm)	0,8–1,2	0,6–1,2
Typ av anslutning	Euro	Euro
LED, alternativ	Nej	Nej
GXR10 Fjärreglage	Ja	Ja

Flexlite GX, serie 5	GX 305G	GX 305W	GX 305GMN
Produktkod	GX305G35 (3,5 m), GX305G5 (5 m), GX305GS6* (6 m), GX305GS8* (8 m) *GS-modellerna i längderna 6 och 8 m levereras utan trådledare	GX305W35 (3,5 m), GX305W5 (5 m), GX305WS6* (6 m) *WS-modellen i längden 6 m levereras utan trådledare	GX305GMN35 (3,5 m), GX305GMN5 (5 m)
Belastbarhet, Ar + CO2 (35 %)	300 A		350 A
Belastbarhet, Ar + CO2 (100 %)		300 A (3,5 m och 5 m modeller) 250 A (6 m WS-modell) 300 A (3,5 m och 5 m modeller) 250 A (6 m WS-modell)	
Utbytbar hals	Nej	Nej	Ja
Ställbar hals	Ja	Nej	Ja
Pistolgrepphandtag	Ja	Ja	Ja

Flexlite GX, serie 5	GX 305G	GX 305W	GX 305GMN
Typ av kylning	Gas	Vatten	Gas
Svetsmetod	MIG/MAG	MIG/MAG	MIG/MAG
Kontaktmunstycke	M10x1	M10x1	M10x1
Diameter på tillsatstråd (mm)	0,8–1,2 (3,5 m och 5 m modeller) 1,0–1,2 (6 m och 8 m GS-modeller)	0,8–1,2 (3,5 m och 5 m modeller) 1,0–1,6 (6 m WS-modell)	0,8–1,2
Typ av anslutning	Euro	Euro	Euro
LED, alternativ	Nej	Nej	Nej
GXR10 Fjärreglage	Ja	Ja	Ja

Flexlite GX, serie 5	GX 405G	GX 405W
Produktkod	GX405G35 (3,5 m), GX405G5 (5 m)	GX405W35 (3,5 m), GX405W5 (5 m), GX405WS6* (6 m), GX405WS8* (8 m) *WS-modellerna i längderna 6 och 8 m levereras utan trådledare
Belastbarhet, Ar + CO2 (35 %)	400 A	
Belastbarhet, Ar + CO2 (100 %)		400 A (3,5 m och 5 m modeller) 300 A (6 m och 8 m WS-modeller)
Utbytbar hals	Nej	Nej
Ställbar hals	Ja	Nej
Pistolgrepphandtag	Ja	Ja
Typ av kylning	Gas	Vatten
Svetsmetod	MIG/MAG	MIG/MAG
Kontaktmunstycke	M10x1	M10x1
Diameter på tillsatstråd (mm)	0,8–1,6	0,8–1,6 (3,5 m och 5 m modeller) 1,0–1,6 (6 m och 8 m WS-modeller)
Typ av anslutning	Euro	Euro
LED, alternativ	Nej	Nej
GXR10 Fjärreglage	Ja	Ja

Flexlite GX, serie 5	GX 505W	GX 605W
Produktkod	GX505W35 (3,5 m), GX505W5 (5 m)	GX605W5 (5 m)
Belastbarhet, Ar + CO2 (35 %)		600 A (40%)
Belastbarhet, Ar + CO2 (100 %)	500 A	
Utbytbar hals	Nej	Nej
Ställbar hals	Nej	Nej
Pistolgrepphandtag	Ja	Ja
Typ av kylning	Vatten	Vatten
Svetsmetod	MIG/MAG	MIG/MAG
Kontaktmunstycke	M10x1	M10x1
Diameter på tillsatstråd (mm)	0,8–1,6	1,2–2,4
Typ av anslutning	Euro	Euro
LED, alternativ	Nej	Nej
GXR10 Fjärreglage	Ja	Ja