

Flexlite TX - Master M



reddot winner 2020
industrial design



FÖRDELAR

- Flexibla slangpaket med skydd i form av läderhöljen maximerar hållbarheten
- Innovativ brännarutformning ökar användarkomforten genom att minska belastningen på handleden
- Silikongummimaterialet ger ett fast grepp om handtaget
- Slitdelar från Kemppi garanterar hög kvalitet och kostnadseffektiv svetsning
- Brännare med eller utan brytare finns tillgängliga
- Avtryckarförlängning (tillval) gör avtryckarkontrollen mer exakt

ÖVERSIKT

Flexlite TX-modeller kompatibla med Master M

Serie 3

TX 223GE

TX 253WSE

TX 353WE

I modellnamnen: G = gaskyld, W = vattenkyld, S = extra långt slangpaket, E = Euro-anslutning

TEKNISKA DATA

Flexlite TX	TX 223GE	TX 253WSE	TX 353WE
Produktkod	TX223GE4 (4m)	TX253WSE4 (4m)	TX353WE4 (4m)
Standarder	IEC 60974-7	IEC 60974-7	IEC 60974-7
Typ av kylning	Gas	Vatten	Vatten
Typ av anslutning (ström-gas)	Euro	Euro	Euro
Belastbarhet @ 40 % (Argon)	220 A	250 A	350 A
Belastbarhet @ 100 % (Argon)	-	200 A	250 A
Typ av anslutning (styrning)	Euro	Euro	Euro
Typ av anslutning (kylvätska)	-	Snabbkoppling	Snabbkoppling
Fjärreglage	Nej	Nej	Nej
Halstyp	70° vinkel	Vridbar	70° vinkel