

Kempact 253 AMV



ÖVERSIKT

Kempact 253 AMV är en kompaktsvets för flerspännings-MIG/MAG-svetsning. Den ger 250 A vid anslutning till 230–400 V trefasnät. Kempact 253 AMV har en Adaptive-funktionspanel och levereras med DuraTorque trådmatarverk med fyra hjul, Flexlite GX-svetspistol och återledare.

TEKNISKA DATA

Kempact 253 AMV

Produktkod	Kempact 253 AMV, GX 303 G, 3,5 m - P2217GX Kempact 253 AMV, GX 303 G, 5 m - P2218GX
Anslutningsspänning 3-fas 50/60 Hz	230 V -15%...400 V +15%
Säkring (trög)	16 A (230 V) 10 A (400 V)
Svetsområde	10 V/20 A–31 V/250 A
Tomgångsspänning	46 V
Justering av trådmatningshastighet	1,0 - 18,0 m/min
Tillsatsmaterial (Fe-homogentråd)	0,8...1,2 mm
Tillsatsmaterial (Fe-rörelektrod)	0,8...1,2 mm
Tillsatsmaterial (Ss)	0,8...1,2 mm
Tillsatsmaterial (Al)	1,0...1,2 mm
Yttermått L × B × H	623 × 579 × 1070 mm
Vikt (inga tillbehör)	44 kg
Skyddsklass	IP23S
Standarder	IEC 60974-1, IEC 60974-5, IEC 60974-10
Omgivningstemperatur	-20...+40 °C