

Kempact 253 AMV



TEKNISKA DATA

Kempact 253 AMV

| | |
|------------------------------------|--|
| Produktkod | Kempact 253 AMV, FE 32, 3,5 m - P2217 Kempact 253 AMV, FE 32, 5,0 m - P2218 |
| Anslutningsspänning 3-fas 50/60 Hz | 230 V -15%...400 V +15% |
| Säkring (trög) | 16 A (230 V) 10 A (400 V) |
| Svetsområde | 10 V/20 A–31 V/250 A |
| Tomgångsspänning | 46 V |
| Justering av trådmatningshastighet | 1,0 - 18,0 m/min |
| Tillsatsmaterial (Fe-homogentråd) | 0,8...1,2 mm |
| Tillsatsmaterial (Fe-rörelektrod) | 0,8...1,2 mm |
| Tillsatsmaterial (Ss) | 0,8...1,2 mm |
| Tillsatsmaterial (Al) | 1,0...1,2 mm |
| Omgivningstemperatur | -20...+40 °C |
| Ytermått L × B × H | 623 × 579 × 1070 mm |
| Vikt (inga tillbehör) | 44 kg |
| Skyddsklass | IP23S |
| Standarder | IEC 60974-1, IEC 60974-5, IEC 60974-10 |