

# Kempact 253A



## TEKNISKA DATA

### Kempact 253A

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Produktkod                         | Kempact 253A, FE 32, 3.5 m - P2209<br>Kempact 253A, FE 32, 5.0 m - P2210 |
| Anslutningsspänning 3-fas 50/60 Hz | 400 V $\pm$ 15 %   |
| Säkring (trög)                     | 10 A   |
| Svetsområde                        | 10 V/20 A–31 V/250 A   |
| Tomgångsspänning                   | 38 V   |
| Justering av trådmatningshastighet | 1,0 - 18,0 m/min   |
| Tillsatsmaterial (Fe-homogentråd)  | 0,8...1,2 mm   |
| Tillsatsmaterial (Fe-rörelektrod)  | 0,8...1,2 mm   |
| Tillsatsmaterial (Ss)              | 0,8...1,2 mm   |
| Tillsatsmaterial (Al)              | 1,0...1,2 mm   |
| Omgivningstemperatur               | -20...+40 °C   |
| Yttermått L × B × H                | 623 × 579 × 1070 mm  |
| Vikt (inga tillbehör)              | 44 kg  |
| Skyddsklass                        | IP23S  |
| Standarder                         | IEC 60974-1, IEC 60974-5, IEC 60974-10                                   |