

Kempact 323 AMV



TEKNISKA DATA

Kempact 323 AMV

Produktkod	Kempact 323 AMV, FE 32, 3,5 m - P2221 Kempact 323 AMV, FE 32, 5,0 m - P2222 Kempact 323 AMV, FE 35, 3,5 m - P2264 Kempact 323 AMV, FE 35, 5,0 m - P2265
Anslutningsspänning 3-fas 50/60 Hz	230 V -15%...400 V +15%
Säkring (trög)	16 A (230 V) 10 A (400 V)
Svetsområde	10 V/20 A–32,5 V/320 A
Tomgångsspänning	40 V
Justering av trådmatningshastighet	1,0 - 20,0 m/min
Tillsatsmaterial (Fe-homogentråd)	0,8...1,2 mm
Tillsatsmaterial (Fe-rörelektrod)	0,8...1,2 mm
Tillsatsmaterial (Ss)	0,8...1,2 mm
Tillsatsmaterial (Al)	1,0...1,2 mm
Omgivningstemperatur	-20...+40 °C
Yttermått L × B × H	623 × 579 × 1070 mm
Vikt (inga tillbehör)	44 kg
Skyddsklass	IP23S
Standarder	IEC 60974-1, IEC 60974-5, IEC 60974-10