

# Kempact MIG 2530



## TEKNISKA DATA

### Kempact MIG 2530

Produktkod	621853002
Anslutningsspänning 3-fas 50/60 Hz	380-440 V $\pm$ 10 %
Säkring (trög)	16 A
Svetsområde	20 A / 15 V- 250 A / 26,5 V
Uteffekt 40 % ED	250 A/26,5 V (40 %)
Uteffekt 60 % ED	207 A/24 V (60 %)
Uteffekt 100 % ED	160 A/22 V (100 %)
Tomgångsspänning	30-45 V
Trådmatarverk	4-hjuls
Justering av trådmatningshastighet	1...18 m/min
Pistolanslutning	Euro
Tillsatsmaterial (Fe-homogentråd)	0,6...1,0
Tillsatsmaterial (Fe-rörelektrod)	0,9...1,2
Tillsatsmaterial (Al)	0,9...1,2
Tillsatsmaterial (CuSi)	0,8...1,0
Omgivningstemperatur	-20...+40 °C
Yttermått L x B x H	580 x 280 x 440
Vikt (inga tillbehör)	20 kg
Skyddsklass	IP23S
Standarder	IEC/EN 60974-1, IEC/EN 60974-5, IEC/EN 60974-10
Trådrullens vikt (max.)	15 kg
Trådrullens diameter (max.)	300 mm