

Kempact Pulse 3000



FÖRDELAR

- Synergisk, pulsad och dubbelpulsad svetsning
- Trådmatarverk med fyra hjul
- Elektronisk effektreglering
- Maximal uteffekt vid 40 % intermittens
- Lätt – väger endast 22 kg
- Kan anslutas till ett elverk
- 100 minneskanaler ger snabb och enkel parameterinställning
- Handhållet eller pistolmonterat fjärreglage som tillval

TEKNISKA DATA

Kempact Pulse 3000

Produktkod	621830002
Anslutningsspänning 3-fas 50/60 Hz	400 V \pm 15 %
Säkring (trög)	16 A
Svetsområde	20 A / 15 V- 250 A / 26,5 V
Uteffekt 40 % ED	250 A/26,5 V (40 %)
Uteffekt 60 % ED	207 A/24 V (60 %)
Uteffekt 100 % ED	160 A/22 V (100 %)
Tomgångsspänning	56 V
Trådmatarverk	4-hjuls
Justering av trådmattningshastighet	1...18 m/min
Pistolanslutning	Euro
Tillsatsmaterial (Fe-homogentråd)	0,6...1,2
Tillsatsmaterial (Fe-rörelektrod)	0,9...1,2
Tillsatsmaterial (Al)	0,9...1,2
Tillsatsmaterial (CuSi)	0,8...1,2
Omgivningstemperatur	-20...+40 °C
Yttermått L x B x H	580 x 280 x 440
Vikt (inga tillbehör)	22 kg
Skyddsklass	IP23S
Trådbobinens vikt (max.)	15 kg
Trådbobinens diameter (max.)	300 mm

KempactCool 10

Produktkod	6218600
Anslutningsspänning 3-fas 50/60 Hz	400 V -15...+20 %
Anslutningseffekt	250 W (100 %)
Omgivningstemperatur	-20...+40 °C
Yttermått L × B × H	580 × 280 × 300 mm
Vikt (inga tillbehör)	13 kg
Skyddsklass	IP23S
Kylenhetens tankvolym	3 l
Kyleffekt	1,0 kW