

Kempact Pulse 3000MVU



TEKNISKA DATA

Kempact Pulse 3000MVU

Produktkod	62183000302
Anslutningsspänning 3-fas 50/60 Hz	230 V \pm 10 % / 400 V \pm 15 %
Säkring (trög)	16 A
Svetsområde	20 A / 15 V- 300 A / 29 V
Uteffekt 40 % ED	250 A/26,5 V (40 %)
Uteffekt 60 % ED	207 A/24 V (60 %)
Uteffekt 100 % ED	160 A/22 V (100 %)
Tomgångsspänning	68 V
Trådmatarverk	4-hjuls
Justering av trådmattningshastighet	1...18 m/min
Pistolanslutning	Euro
Tillsatsmaterial (Fe-homogentråd)	0,6...1,2
Tillsatsmaterial (Fe-rörelektrod)	0,9...1,2
Tillsatsmaterial (Al)	0,9...1,2
Tillsatsmaterial (CuSi)	0,8...1,2
Omgivningstemperatur	-20...+40 °C
Yttermått L x B x H	580 x 280 x 600
Vikt (inga tillbehör)	33 kg
Skyddsklass	IP23S
Trådbobinens vikt (max.)	15 kg
Trådbobinens diameter (max.)	300 mm