

KempArc SYN 300 Power source



TEKNISKA DATA

KempArc SYN 300 Power source

Produktkod	KempArc SYN 300 (digital) - 6201300 KempArc SYN 300 (analogue) - 6201300AN
Anslutningsspänning 3-fas 50/60 Hz	400 V -15...+20 %
Säkring (trög)	25 A
Elverk, min. effekt	15 kVA (100 %)
Svetsområde	10 ... 37 V
Tomgångsspänning	50 V
Anslutningseffekt vid 100 % ED	13,9 kVA
Primärström vid 50 % ED I _{1max}	19,8 A
Primärström vid 100% ED I ₁	19,8 A
Anslutningskabel, storlek	6 mm ²
Tomgångseffekt (ingen belastning)	25 W
Verkningsgrad	87 %
Effektfaktor	0,9
Anslutningsspänning för hjälpenheter	50 V
Säkring till hjälpenheter (X14, X15)	6,3 A trög
Anslutningsspänning för kylvanhet	1-fas 400 VAC/250 VA
Max. svetsspänning	46 V
Max. utström	300 A (100 %)
Omgivningstemperatur	-20...+40 °C
Yttermått L × B × H	590 × 230 × 500 mm
Vikt (inga tillbehör)	35 kg
Skyddsklass	IP23C

KempArc SYN 300 Power source

Förvaringstemperaturområde

-40...+60 °C