

Master MLS 3500



FÖRDELAR

- Särskilt konstruerad för MMA-svetsning
- Kompakt och bärbar
- Möjlighet att välja bland olika manöverpaneler för varierade tillämpningar
- Konstruerad för användning med alla elektrodtyper
- Funktion för MMA- och TIG-svetsning
- Kan användas tillsammans med motordrivna elverk

TEKNISKA DATA

Master MLS 3500

Produktkod	Master MLS™ 3500 – 6104350 Master MLS™ 3500 VRD – 6104350C1 Master MLS™ 2500 – 6104250
Anslutningsspänning 3-fas 50/60 Hz	400V -15...+20 %
Säkring (trög)	16 A
Uteffekt (TIG) 40% ED	400 A/26,0 V (40 %)
Uteffekt (MMA) 40% ED	350 A/34,0 V (40 %)
Uteffekt (MMA) 60% ED	285 A/31,4 V (60 %)
Uteffekt (MMA) 100 % ED	220 A/28,8 V (100 %)
Tomgångsspänning	80 V
Elektrodstorlekar	1,5...6,0 mm
Svetsområde (MMA)	10 A/20,5 V...350 A/34,0 V
Svetsområde (TIG)	5 A/10,0 V...400 A/26,0 V
Omgivningstemperatur	-20...+40 °C
Yttermått L × B × H	500 × 180 × 390 mm
Vikt (inga tillbehör)	21 kg
Skyddsklass	IP23S